

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Positector 200 Medidores de Espesor de Recubrimiento en Concreto, Madera y Plástico Defelsko

Medidores de espesor de recubrimiento para sustratos no metálicos.

Categoría: Medidores de espesor de recubrimiento

SKU: BLUE-200

Modelo: 200



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo200

MarcaDeFelsko (EE. UU.)

SKUBLUE-200

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Mide de forma no destructiva una amplia variedad de aplicaciones utilizando tecnología de ultrasonido comprobada. Mida el espesor del revestimiento sobre madera, hormigón, plástico y más. Los modelos avanzados miden hasta 3 capas con gráficos. El PosiTector BLUE-200B1 es un equipo de ultrasonido diseñado para medir espesor de recubrimiento sobre superficies no metálicas como la madera y el plástico. Memoria para 100,000 datos que se pueden organizar en pantalla de color reversible, software de reporte gratuito para Windows y Mac. El modelo avanzado ofrece comunicación por Bluetooth, wifi y cable USB. Incremente su productividad al poder administrar todos los datos de sus inspecciones en un solo instrumento.

RANGO	EXACTITUD	EQUIPO
13 a 1000 µm0.5 a 40 mils / 50 a 3800 µm2 a 150 mils / 50 a 7600 µm2 a	+ (2 µm + 3% de lectura)+ (0.1 mils + 3% de lectura) / + (20 µm + 3% d	Estándar / Avanzado

1 Especificaciones técnicas

Modelo	BLUE-200B1 / BLUE-200B3 / BLUE-200C1 / BLUE-200C3 / BLUE-200D1 / BLUE-200D3
Equipo	Estándar / Avanzado
Sonda incluida	DF-PRB200B / DF-PRB200C / DF-PRB200D
Aplicaciones recomendadas	Recubrimiento de polímero en madera, plástico, vidrio, etc. / Recubrimientos sobre concreto, fibra de vidrio, etc. / Recubrimientos espesos y suaves como poliure...
Mide espesor total	Si
Mide capas múltiples individualmente **	No / Si
Rango de Medición*	13 a 1000 µm0.5 a 40 mils / 50 a 3800 µm2 a 150 mils / 50 a 7600 µm2 a 300 mils
Precisión	+ (2 µm + 3% de lectura)+ (0.1 mils + 3% de lectura) / + (20 µm + 3% de lectura)+ (1 mils + 3% de lectura)

Espesor mínimo de las capas individuales**	13 µm0.5 mils / 50 µm2 mils / 500 µm20 mils
Rango	13 a 1,000 µm
Condiciones de Operación	Temperatura 0 de to 40°C (+32° to +104°F).
Unidades de medición	Micras (µm) y Milésimas de Pulgada (mils).
*	Los limites del rango aplican considerando recubrimientos a base de polímero.

2 Normas y estándares aplicables

ASTM D6132

ISO 2808

ISO/IEC 17025

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).