FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Viscosímetro de medición krebs o tipo stormer

El viscosimetro inteligente y multifuncional tipo Krebs modelo BLUE-BGD186 tiene como principal función la medición de viscosidad en pinturas/recubrimientos según la norma ASTM-D562.

Categoría: **Viscosímetros** | SKU: **BLUE-BGD186** | Modelo: **BGD186**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**BGD186**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-BGD186**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El viscosimetro inteligente y multifuncional tipo Krebs modelo BLUE-BGD186 tiene como principal función la medición de viscosidad en pinturas/recubrimientos según la norma ASTM-D562. Nuestra versión digital posee un motor de rotación de 200 R.P.M. que puede obtener mejor precisión y repetitividad para los resultados de las pruebas. Muestra simultáneamente en pantalla valores de Unidades Krebs “KU”, centiPoise y la temperatura de la prueba. Diseñado con funciones preestablecidas para calibración. Con la ayuda de un aceite estándar de viscosidad, el usuario puede verificar periódicamente la precisión del equipo.

RANGO	EXACTITUD	REPETITIVIDAD
40.2KU a 141.0 KU, 27 a 5250 cP.	**0.5% de escala. Repetitividad 0.5% de escala.**	**1% de escala completa.**

1 Especificaciones técnicas

Rango	40.2KU a 141.0 KU, 27 a 5250 cP.
Exactitud	0.5% de escala. Repetitividad 0.5% de escala.
Repetitividad	1% de escala completa.
Rango de elevación	90mm
Velocidad del Rotor	200r/min +/-0.5rpm
Capacidad del recipiente	500 ml aprox.
Muestra simultáneamente los valores	“ KU ” , “ cP “ , “ g ” , ” ºC “.
Dimensiones	210 mm x 180 mm x 500 (largo, ancho y altura).
Diseñado con función de calibración	el usuario puede completar la calibración de modo independiente con un aceite patrón, no es necesario realizarla en fábrica
Sensor infrarrojo incorporado	para medir la temperatura de la muestra de modo sencillo y preciso.
Gran pantalla LCD	para mostrar los resultados del ensayo con claridad.

Ajustes	de fecha y hora.
Autoprotección	frente a sobre-rango.
Rotor magnético	permite una rápida instalación, desmontaje o limpieza
Puerto de comunicación	RS 232 para imprimir resultados
Alimentación	110~220V/50~60Hz
Potencia	10W
Peso	7 kg
Certificado	certificado de calibración de fábrica

2 Normas y estándares aplicables

`ASTM D562`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).