FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Copa de densidad de 37 ml y 20 °c

La densidad de un recubrimiento debe permanecer constante de lote a lote.

Categoría: **Viscosímetros** | SKU: **BLUE-BGD2961** | Modelo: **BGD2961**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**BGD2961**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-BGD2961**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

La densidad de un recubrimiento debe permanecer constante de lote a lote. Picnómetro se utilizan para determinar el peso específico por unidad de volumen de un líquido a una temperatura determinada. El instrumento es de un acero inoxidable o aluminio anodizado de precisión para la determinación del peso específico de pinturas y productos similares. Una tolerancia de 0,1% está garantizada. La prueba se lleva a cabo de acuerdo con ISO a 23 ± 2 ° C. Este instrumento consiste en un recipiente cilíndrico y la tapa con un agujero de escape del exceso de líquido de pintura (o tinta) para ser eliminado cuando la cubierta de la taza está presionando con fuerza. Al hacerlo, también se asegurará de que no hay burbujas de aire (o bolsas de aire).

1 Especificaciones técnicas

ISO	instrumento es de un acero inoxidable o aluminio anodizado de precisión para la determinación del peso específico de pinturas y productos similares. Una tolera...

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).