

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PosiTector RTR H1 Lector de cinta réplica estándar RTRH1-G

DeFelsko RTRH1-G PosiTector RTR H1 Lector de cinta réplica estándar / Medidor de perfil de superficie
Los micrómetros de resorte digitales miden y registran los parámetro...

Categoría: Medidores de perfil de anclaje

SKU: BLUE-RTRH1G

Modelo: RTRH1G



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **RTRH1G**
Marca **DeFelsko (EE. UU.)**
SKU **BLUE-RTRH1G**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

DeFelsko RTRH1-G PosiTector RTR H1 Lector de cinta réplica estándar / Medidor de perfil de superficie Los micrómetros de resorte digitales miden y registran los parámetros del perfil de la superficie utilizando la cinta de réplica Testex Press-O-Film™, lo que produce una medición más precisa de la altura de pico a valle. NUEVA pantalla táctil a color más grande de 2,8" resistente a los impactos con teclado rediseñado para navegar rápidamente por el menú NUEVO Gabinete resistente a la intemperie, al polvo y al agua con clasificación IP65 Conectividad USB, WiFi y Bluetooth al software PosiSoft PC, Mac y Smartphone Certificado de calibración que muestra la trazabilidad a PTB incluido (formato largo) Cumple con ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP287, SSPC-PA...

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN DE ALTURA MÁXIMA
20 to 115 µm (0.8 to 4.5 mils)	± 5 µm (± 0.2 mils)	1 µm (0.1 mil)

1 Especificaciones técnicas

Rango de medición de altura máxima (HL)	20 to 115 µm (0.8 to 4.5 mils)
Precisión de altura máxima (HL)	± 5 µm (± 0.2 mils)
Resolución de altura máxima (HL)	1 µm (0.1 mil)
Diámetro del yunque	Ø6.35 mm (Ø0.25 Pulgadas)
Presión del yunque	110 gramo-fuerza (1,1 Newton)
Tamaño	152 × 61 × 28 mm (6" x 2.4" x 1.1")
Peso	140 g (4.9 onzas) sin pilas

2 Normas y estándares aplicables

ASTM D4417 ISO 8503-5

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).