FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Durómetro para acero rango 0 a 20 hw

Durómetro Webster de 0 a 20 HW (50 a 92 HRB) para revisar la dureza de lámina y tubo de acero inoxidable y de bajo carbono.

Categoría: **Durómetros para metales** | SKU: **BLUE-B75** | Modelo: **B75**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**B75**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-B75**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Durómetro Webster de mano para acero, con rango de 0 a 20 HW (equivalente a 50 a 92 HRB). Sirve para revisar de forma rápida si la lámina, el tubo o el perfil de acero inoxidable o de bajo carbono tiene la dureza adecuada para su proceso. Colocas la pieza entre el yunque y el cilindro del penetrador y bajas el mango hasta que la aguja de la carátula se detiene. Mantienes el mango presionado y lees la dureza directamente en HW; con la curva de conversión del manual pasas el valor a Rockwell B. No necesita corriente ni baterías. La precisión se revisa en dos pasos: la escala completa (la aguja debe marcar 20 al cerrar el mango sin pieza) y el bloque patrón incluido.

RANGO	EXACTITUD	MÉTODO
0 a 20 HW	**±0.5 HW (entre 5 y 17 HW)**	**Webster, de operación manual**

1 Especificaciones técnicas

Método	Webster, de operación manual
Rango de prueba	0 a 20 HW
Rango equivalente	50 a 92 HRB
Exactitud	±0.5 HW (entre 5 y 17 HW)
Lectura	Carátula de aguja
Materiales	Acero inoxidable, acero laminado en frío, lámina laminada en caliente, lámina galvanizada, tubo de acero sin costura y tubería soldada
Espesor de la pieza	0.4 a 6 mm
Diámetro interior mínimo en tubo	10 mm
Peso	0.5 kg

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx