

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sonómetro integrador con bluetooth

Suministro de energía externo de corriente continua: DC (corriente continua) 6 V, 100mA...

Categoría: Sonómetros

SKU: BLUE-5868P

Modelo: 5868P



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo5868P

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-5868P

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Suministro de energía externo de corriente continua: DC (corriente continua) 6 V, 100mA

RANGO	EXACTITUD	PARÁMETROS MEDIDOS
Lp: 30~130dB (A), 35~130dB(C), 35~130dB (F). Rango. LN: 0-100%	±1dB.	Lp, Lmax, Leq, LN.

1 Especificaciones técnicas

Parámetros medidos	Lp, Lmax, Leq, LN.
Rango de Medición	Lp: 30~130dB (A), 35~130dB(C), 35~130dB (F). Rango. LN: 0-100%
Resolución	0.1dB.
Exactitud	±1dB.
Monitor	14mm (0.55") LCD con retroiluminación
Frecuencia de ponderación	'A', 'B', 'F'
Ponderación de tiempo	Rápida "fast" (125ms), Lenta "slow" (1s)
Micrófono	½ pulgadas del tipo electro condensador
Memoria	30 grupos con condiciones de medición
Incorporado en la señal de calibración	94dB a 1kHz (sinusoidal)
Rango de frecuencia	20 a 12.500Hz
Valor de la alarma	30-130dB

Salida de alarma	LED y relé de estado solido
Interfaz de PC	RS232C
Suministro de energía	4 Baterías AAA 1.5v (UM - 4 battery)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

[Hablar con un asesor](#)