

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sonómetro Integrador clase 1 Tenmars

Alto rendimiento que mide Lxyi, Lxyp. Lxeq, Lxmax, Lxmin, LAE, Lcpeak, Lzpeak funcionan simultáneamente Tiempo de respuesta rápido, lento y de impulso 3 tipos de ponderac...

Categoría: **Sonómetros**

SKU: **BLUE-ST106**

Modelo: **ST106**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **ST106**
Marca **Por confirmar con el proveedor**
SKU **BLUE-ST106**

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Alto rendimiento que mide Lxyi, Lxyp. Lxeq, Lxmax, Lxmin, LAE, Lcpeak, Lzpeak funcionan simultáneamente Tiempo de respuesta rápido, lento y de impulso 3 tipos de ponderación de frecuencia al mismo tiempo A / C / Z 3 tipos de ponderación al mismo tiempo (F, S , I) Examina simultáneamente muchos tipos de objetivos de evaluación Poder externoAC100-240V a DC 5VPoder externoAC100-240V a DC 5V Pantalla LCD con retro-iluminación verde / amarilla (240×160 puntos) Micrófono de condensador prepolarizado de ½ preamplificador: 40 mVC / Pa, rango de frecuencia: 10Hz-16KHz, ruido térmico: 20dB (A). Al azar, 10s, 1m, 5m, 10m, 20m, 30m, 1h, 2h, 4h, 8h.

RANGO	MODELO	PANTALLA LCD
30dB-130dB (A) 35dB-130dB(C) 40dB-130dB(Z)	BLUE-ST106	Pantalla LCD con retro-iluminación verde / amarilla (240×160 puntos)

1 Especificaciones técnicas

Modelo	BLUE-ST106
Pantalla LCD	Pantalla LCD con retro-iluminación verde / amarilla (240×160 puntos)
Frecuencia de actualización de la pantalla	1Hz por valor; 10 Hz para el gráfico
Principales normas aplicables	IEC 61672-1:2013 clase 1
Otras normas	JJG-188 class 1 /ANSI S1.4 Type 1
Micrófono	Micrófono de condensador prepolarizado de ½ preamplificador: 40 mVC / Pa, rango de frecuencia: 10Hz-16KHz, ruido térmico: 20dB (A).
Elementos de medición	Lxyp, Lxmax, Lxmin, Lxeq, SEL, Lcpeak
Rango de medición	30dB-130dB (A) 35dB-130dB(C) 40dB-130dB(Z)
Rango dinámico	110dB
Integrar la configuración del tiempo	Al azar, 10s, 1m, 5m, 10m, 20m, 30m, 1h, 2h, 4h, 8h.
Ponderación de tiempo	Rápido, lento, impulso.

Rango de frecuencia	A/C/Z
Ponderación de frecuencia	10Hz - 16KHZ,
Frecuencia de muestreo	20.8 μ S
Salida analógica	AC 20mV/dB
Poder	Pilas alcalinas LR6 1.5Vx4
Poder externo	AC100-240V a DC 5V
Temperatura de trabajo	23°C $\pm$ 5°C
Tiempo de arranque	< 10 segundos
Adaptador de CA	Entrada: 100 V ~ 240 V CA, Salida: 5 V CC

2 Normas y estándares aplicables

IEC 61672

ANSI S1.4

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).