FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Anemómetro digital de copa 4 en 1: anemómetro, barómetro, humedad y temperatura

Su rápido tiempo de respuesta para medir la humedad en la atmósfera lo ubica como un instrumento con una alta precisión y calidad de medición.

Categoría: **Anemómetros** | SKU: **BLUE-ABH4224** | Modelo: **ABH-4224**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**ABH-4224**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-ABH4224**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Su rápido tiempo de respuesta para medir la humedad en la atmósfera lo ubica como un instrumento con una alta precisión y calidad de medición. Selecciona entre las 6 funciones disponibles de acción como lo son: Humedad / Temperatura, Humedad / Punto de Rocío, Anemómetro / Temperatura, Barómetro / Temperatura, Barómetro / Humedad y Barómetro / Anemómetro. Su función de auto apagado les da más vida a sus baterías y opera con 4 pilas DC de 1.5 V (UM4/AAA). Estos medidores de viento están fabricados con componentes compactos de plástico ABS de alta durabilidad que le garantizan una larga duración y alta resistencia a golpes de mediana intensidad. Circuito LSI de un chip de microprocesador personalizado.

RANGO	EXACTITUD	PANTALLA
0ºC a 50ºC/32ºF a 122ºF	**± 0.8ºC /1.5ºF**	**Tamaño del LCD: 28 mm × 19 mm**

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	Tamaño del LCD: 28 mm × 19 mm
Anemómetro	M/S (metros por segundo)Km/h(kilómetros por hora)FPM (pies por minuto)Mph (millas por hora)Nudo (millas náuticas por hora)
Unidades de Temperatura	ºC, ºF
Unidad barómetro	hPa, mmHg, inHg.
Unidad de humedad	%RH
Punto de rocío	ºC, ºF
Circuito	Circuito LSI de un chip de microprocesador personalizado.
Estructura del sensor	Anemómetro / Sonda de vaina de copa con diseño de rodamiento de bolas de baja fricción.
Barómetro	Semiconductor
Humedad	Sensor de humedad de capacitancia, semiconductor

Temperatura	Semiconductor
Retención de datos	Congele la lectura de la pantalla.
Recuperación de memoria	Valor máximo y mínimo.
Tiempo de muestreo	Aprox. 1 segundo
Apagado	El apagado automático ahorra la vida de la batería o el apagado manual (función REC).
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50ºC
Humedad de funcionamiento	Menos del 80% de R.H.
Fuente de alimentación	Batería DC de 1,5 V (UM4 / AAA) x 4 PC,
Corriente de alimentación	Aprox. DC 5.2 mA
Peso	182 gr / 0,4 LB. @ La batería está incluida

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).