FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Probador de batería automotriz marca cem

La capacidad de la batería esta bien, Recarga completa.

Categoría: **Automotrices** | SKU: **BLUE-BT12** | Modelo: **BT12**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**BT12**
Marca	**CEM (China)**
SKU	**BLUE-BT12**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

La capacidad de la batería esta bien, Recarga completa. Capacidad de la batería de luz no es satisfactoria. Si la batería que se esta probando no es un tipo de “libre mantenimiento” a continuación, cargue la batería para ver si se puede obtener una carga completa. La batería puede estar deteriorada y debe ser reemplazada. Nota: La parte superior del probador se calentará debido a la corriente de carga. Deje que el probador de carga se enfríe durante al menos un minuto. No exceda de más de tres de cargas en un periodo de cinco minutos.

RANGO
8.0 a 25.0 VDC / Precisión Volts DC: / ± 0.1 VDC

PROBADOR DE CARGA LED.
Estado de la batería

LUZ LED VERDE
La capacidad de la batería esta bien, Recarga completa.

1 Especificaciones técnicas

Probador de carga led.	Estado de la batería
Luz led verde	La capacidad de la batería esta bien, Recarga completa.
Luz led amarilla	Capacidad de la batería de luz no es satisfactoria.La batería no esta completamente cargada.Si la batería que se esta probando no es un tipo de “libre mantenim...
Luz led roja	La batería puede estar deteriorada y debe ser reemplazada.
Carga de prueba	100 AMPS ± 5% @ 13.2 VDC / Pegado de Tiempo De Prueba Cerrado: / 1 SEG
Funcionamiento de Carga de Tensión	8.5 a 16.0 VDC / Caga Tiempo de Ciclo: / 10 SEG ON/MIN. 60 SEG. OFF
Rango del voltímetro	8.0 a 25.0 VDC / Precisión Volts DC: / ± 0.1 VDC
Rango CCA	150 CCA a 1400 CCA / Pantalla: / LCD 3 dígitos
Tiempo de prueba de carga	10 SEG. / Temperatura de operación: / 0 a 55°C
Sin carga (LED rojo)	<9.1 VDC / Temperatura de Almacenamiento: / -20 a 70°C
Carga débil (LED amarillo)	9.1 a 10.4 VDC / Peso: / 3.5 LBS
Carga buena (LED verde)	>10.4 VDC / Dimensiones: / 11.25”(H)x4.25”(W)x2.5”(D)

Protección contra sobre tensión de corte	17.0 VDC / Apertura: / 1.25 INCHES
Cierre tiempo de retardo de prueba	1 SEG
Nota	La parte superior del probador se calentará debido a la corriente de carga. Deje que el probador de carga se enfríe durante al menos un minuto. No exceda de má...

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).