FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pinza voltamperimétrica

Cumple con el requisito de seguridad IEC 1010 CAT III 1000 V.

Categoría: **Amperímetros, multímetros y testers** | SKU: **BLUE-CM6146** | Modelo: **CM6146**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**CM6146**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-CM6146**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Cumple con el requisito de seguridad IEC 1010 CAT III 1000 V. ACV, ACA, DCV, DCA, ohm, continuidad, Hz, Capacitancia, Diode. Función inteligente, rango automático o rango manual con retención. Operación inteligente, construido en 4 funciones inteligentes: «V», «Ω», «600A», «1000A». La función «V» puede seleccionar ACV, DCV automáticamente con rango automático. La función «Ω» puede seleccionar la Resistencia, Diode, señal acústica de Continuidad y Capacitancia automáticamente con rango automático. La función «600A» y «1000A» puede seleccionar ACA, DCA automáticamente. El apagado automático está disponible para ahorrar batería. 10 M ohm de impedancia para circuito de voltaje. Protección de sobrecarga incorporada para la mayoría de las gamas.

RANGO
Selección manual de rango.

PANTALLA
Pantalla LCD grande de 39,5 mm x 29,8 mm

NO. DE RECUENTOS A/D
6000 recuentos.

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla LCD grande de 39,5 mm x 29,8 mm
Medición	DCV, ACV, DCA, ACA, Resistencia, Capacitancia, Frecuencia, Diode, Alarma de continuidad.
No. de recuentos A/D	6000 recuentos.
Función inteligente	Función «V» puede seleccionar ACV, DCV automáticamente con rango automático.
Retención de datos	Para congelar la lectura de la pantalla LCD.
Gestión de encendido/apagado	Apagado automático o manual.
Botón Hz	Cuando se ejecuta la fuga de voltaje o corriente, también se puede medir la frecuencia de la señal.
Selección	Función inteligente o función automática.
Rango	Selección manual de rango.
Polaridad	Conmutación automática, «-» indica polaridad negativa.
Tiempo de muestreo	Aprox. 0.5 a 1 segundo.

Temperatura de funcionamiento y humedad	0ºC a 50ºC Max. 80% de humedad relativa.
Energía	Batería DC 9 V 006P, MN1604
Consumo de energía	Aprox. CC 9.1 mA.
Max. Tamaño del conductor	32 mm (1.3 pulgadas) de diámetro.

2 Normas y estándares aplicables

`IEC 1010`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).