FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Miliamperímetro digital de gancho CM-9930

Pinza multímetro de verdadero valor eficaz, CAT III 1000 V, con cuatro rangos de microamperios y gancho de 51 mm.

Categoría: **Amperímetros, multímetros y testers** | SKU: **BLUE-CM9930** | Modelo: **CM9930**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**CM9930**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-CM9930**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El CM-9930 combina pinza amperimétrica y multímetro en un solo instrumento. Mide en verdadero valor eficaz (RMS real) en corriente y tensión alternas, con contador de 4000 cuentas y selección automática de rango, y cubre corriente alterna y continua, tensión, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo, ciclo de trabajo y continuidad. Sus cuatro rangos bajos de corriente, desde 400 µA, lo hacen útil para lazos de instrumentación de 4 a 20 mA, no solo para cargas de potencia. El sensor es de efecto Hall y su gancho admite conductores de hasta 51 mm.

SEGURIDAD	LECTURA	GANCHO
IEC 1010 CAT III 1000 V	**RMS real, 4000 cuentas**	**Hasta 51 mm**

1 Especificaciones técnicas

Funciones	Corriente alterna y continua, tensión alterna y continua, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo, ciclo de trabajo y continuidad
Tipo de lectura	Verdadero valor eficaz (RMS real) en tensión y corriente alternas
Rangos bajos de corriente	400 µA, 4000 µA, 40 mA y 400 mA
Sensor de corriente	Efecto Hall
Pantalla	LCD de 15 mm (0.6 pulgadas), 4 dígitos, indicación máxima de 4000
Selección de rango	Automática
Polaridad	Conmutación automática; el signo menos indica polaridad negativa
Ajuste a cero	Por botón en corriente continua; automático en los demás rangos
Indicación de saturación	"1" o "-1" en pantalla
Tiempo de muestreo	Aproximadamente 0.35 segundos
Protección	Circuito de protección contra sobrecarga en todos los rangos

Funciones adicionales	Retención de datos, tecla de medición relativa y luz de fondo
Seguridad	Cumple IEC 1010 CAT III 1000 V
Apertura máxima del gancho	Conductor de hasta 51 mm (2.36 pulgadas) de diámetro
Alimentación	Batería alcalina de 9 V CD (006P, MN1604 o equivalente)
Consumo	Aproximadamente 5 mA en CD
Temperatura de operación	0 a 50 °C
Humedad de operación	Menor a 80 % HR
Dimensiones	255 × 73 × 38 mm
Peso	380 g con baterías
Carcasa	ABS compacto y resistente

2 Normas y estándares aplicables

`IEC 1010 CAT III 1000 V`

3 Aplicaciones industriales

Mantenimiento eléctrico | Lazos de instrumentación 4-20 mA | Tableros y control | Automatización | Servicio en campo

4 Accesorios y contenido del empaque

- ✓ **Pinza multímetro CM-9930**
  Unidad principal.
- ✓ **Batería de 9 V**
  El peso declarado la incluye.
- ○ **Puntas de prueba, estuche y manual**
  Confirmar presentación con el proveedor.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Especificaciones tomadas de la ficha del fabricante para el modelo CM-9930. Pendiente de contrastar con la edición vigente del fabricante antes de publicarse como ficha definitiva. **Fuente:** Ficha técnica del multímetro de gancho CM-9930 adjunta en WordPress.

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx