FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Distanciómetro láser Leica DISTO D510

Medidor láser de 200 m con puntero digital de zoom 4x y sensor de inclinación de 360°, para medición en exteriores.

Categoría: **Distanciómetros** | SKU: **BLUE-D510** | Modelo: **DISTO D510**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial de Leica Geosystems.

Modelo	**DISTO D510**
Marca	**Leica Geosystems (Suiza)**
SKU	**BLUE-D510**

- Especificaciones verificadas con el fabricante

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El Leica DISTO D510 está pensado para medir en exteriores, donde el punto láser deja de verse a simple vista. Combina un puntero digital con zoom de 4 aumentos, que permite apuntar al objetivo en la pantalla incluso a pleno sol, con un sensor de inclinación de 360° que habilita mediciones indirectas de altura y distancia horizontal sin necesidad de un punto reflectante. Su carcasa con protección IP65 resiste polvo y salpicaduras, y el Bluetooth Smart permite enviar las mediciones a aplicaciones móviles.

ALCANCE	EXACTITUD	PROTECCIÓN
0.05 a 200 m	**±1.0 mm**	**IP65**

1 Especificaciones técnicas

Alcance de medición	0.05 a 200 m
Exactitud típica	±1.0 mm, conforme a ISO 16331-1
Exactitud en condiciones desfavorables	Hasta ±2.0 mm
Puntero digital	Visor con zoom de 4 aumentos
Sensor de inclinación	360°, exactitud de ±0.3° respecto al rayo láser y a la carcasa
Memoria	30 pantallas
Autonomía	Hasta 5,000 mediciones por juego de pilas
Alimentación	2 pilas AA
Conectividad	Bluetooth Smart 4.0, compatible con la app Leica DISTO Sketch
Protección	IP65: estanco al polvo y resistente a salpicaduras
Unidades	m, ft, in, yd

2 Normas y estándares aplicables

`ISO 16331-1`

3 Aplicaciones industriales

Construcción | Obra en exteriores | Arquitectura | Instalaciones | Topografía ligera | Inspección de edificios | Medición de alturas

4 Accesorios y contenido del empaque

- ✓ **Unidad DISTO D510**
  Distanciómetro láser.
- ○ **Pilas AA**
  Confirmar si se entregan con el equipo.
- ○ **Funda de transporte y correa**
  Confirmar presentación con el proveedor.
- ○ **Manual de usuario**
  Confirmar idioma.

No confirmados como incluidos

El trípode (BLUE-TRI100) y los adaptadores se cotizan por separado.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Especificaciones contrastadas entre la hoja de datos oficial de Leica Geosystems y varios distribuidores; el alcance y la exactitud coinciden en todas las fuentes. Aviso comercial: Leica descontinuó el DISTO D510 y varios distribuidores lo marcan como fuera de catálogo, así que conviene confirmar disponibilidad y proponer el modelo vigente que lo sustituye antes de ofertarlo. **Fuente:** Hoja de datos oficial Leica DISTO D510 · Distribuidores autorizados Leica Geosystems.

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx