

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de cresta de alto voltaje PCWI DC CREST

Voltímetro de cresta de corriente continua de 5,000 a 30,000 V, para verificar y calibrar detectores de porosidad.

Categoría: Fallas de recubrimiento

SKU: BLUE-DCCREST

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	Por confirmar
Marca	PCWI (Australia)
SKU	BLUE-DCCREST

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El DC CREST es el instrumento con el que se verifica que un detector de porosidad de alto voltaje esté entregando realmente la tensión que marca su pantalla. Mide el valor de cresta en corriente continua de 5,000 a 30,000 voltios y funciona como dispositivo de referencia de calibración para la gama compacta de detectores tipo Holiday. Es una unidad portátil y ligera con sonda integral, y se entrega con certificado de conformidad.

RANGO	FUNCIÓN	SONDA
5,000 a 30,000 V	Referencia de calibración	Integral

1 Especificaciones técnicas

Función	Verificación y calibración del voltaje de salida de detectores de porosidad y detectores tipo Holiday de corriente continua
Rango de medición	5,000 a 30,000 voltios
Tipo de medición	Valor de cresta en corriente continua
Sonda	Integral
Formato	Unidad portátil, compacta y ligera
Documentación	Certificado de conformidad

2 Normas y estándares aplicables

ASTM G62ASTM D5162ASTM D4787NACE RP0274NACE SP0490NACE SP0188ANSI/AWWA C213

ANSI/AWWA C214ISO 2746

3 Aplicaciones industriales

Calibración de detectores de porosidad

Laboratorio de metrología

Inspección de recubrimientos

Control de equipo de inspección

4 Accesorios y contenido del empaque

✓ **Medidor DC CREST con sonda integral**

Unidad portátil.

✓ **Certificado de conformidad**

Incluido según la ficha del fabricante.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Especificaciones tomadas de la ficha del fabricante PCWI. El título comercial menciona un rango de 0 a 30,000 voltios mientras que la especificación indica 5,000 a 30,000; aquí se usa el valor de la especificación. Conviene confirmarlo con el proveedor. Pendiente de contrastar con la edición vigente del fabricante antes de publicarse como ficha definitiva. **Fuente:** Ficha técnica PCWI DC CREST adjunta en WordPress.