

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Dinamómetro digital de grúa, serie dl-w1 rango desde 1 hasta 20 toneladas con indicador inalámbrico 180

Dinamómetro digital para grúa de 1 a 20 toneladas.

Categoría: **Dinamómetros por toneladas**

SKU: **BLUE-DLW1**

Modelo: **DLW1**



Imagen de catálogo BlueMetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **DLW1**
Marca **Por confirmar con el proveedor**
SKU **BLUE-DLW1**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Dinamómetro digital para grúa de 1 a 20 toneladas. Se cuelga entre el gancho y la carga y muestra el peso o la fuerza en su pantalla y en un indicador inalámbrico de mano, para leer y operar a distancia sin bajarlo de la grúa. Una celda de carga de aluminio, encapsulada en acero aleado y protegida contra el polvo, mide la carga colgada. La lectura aparece en segundos en kg, toneladas, libras, Newtons o kilonewtons. El indicador inalámbrico 180 también es control remoto: desde unos 80 metros (sin muros) pones en cero, descuentas la tara, retienes el pico y cambias de unidad. Puedes programar dos alarmas de límite de carga y conectarlo por USB a una computadora para registrar las lecturas con el software del fabricante.

EXACTITUD 0.05% de la capacidad	UNIDADES kg, t, lb, N y kN	PANTALLA DEL DINAMÓMETRO LCD de 25 mm, 5 dígitos, con luz de fondo
------------------------------------	-------------------------------	---

1 Especificaciones técnicas

Precisión	0.05% de la capacidad
Unidades	kg, t, lb, N y kN
Pantalla del dinamómetro	LCD de 25 mm, 5 dígitos, con luz de fondo
Pantalla del indicador 180	LCD de 12 mm, 5 dígitos, con luz de fondo
Funciones	Cero, tara, retención de pico, aviso de sobrecarga, aviso de batería baja, 2 puntos de alarma y calibración con contraseña
Alcance inalámbrico	80 m mínimo (200 m opcional)
Frecuencia	2.4 GHz (433 y 860 MHz sobre pedido)
Tiempo de estabilización	5 segundos o menos
Carga máxima segura	125% de la capacidad
Carga de ruptura	400% de la capacidad
Alimentación del dinamómetro	3 pilas alcalinas AA (LR6), 50 horas o más

Alimentación del indicador	USB; batería de litio opcional
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Humedad de operación	Hasta 85% HR (por debajo de 20 °C)
BLUE-DLW11	1 t / 0.5 kg / Aluminio / 335 mm / 1.6 kg / 3.1 kg
BLUE-DLW12	2 t / 1 kg / Aluminio / 335 mm / 2.1 kg / 4.6 kg
BLUE-DLW13	3 t / 1 kg / Aluminio / 365 mm / 2.1 kg / 4.6 kg
BLUE-DLW15	5 t / 2 kg / Aluminio / 405 mm / 2.7 kg / 6.3 kg
BLUE-DLW110	10 t / 5 kg / Acero aleado / 535 mm / 10.4 kg / 24.8 kg
BLUE-DLW120	20 t / 10 kg / Acero aleado / 660 mm / 17.8 kg / 48.6 kg

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

[Hablar con un asesor](#)