

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Dinamómetro digital de grúa serie DRT rango desde 1 hasta 5 toneladas con control remoto

Dinamómetro digital para grúa de 1 a 20 t con indicador inalámbrico que funciona como control remoto, precisión de 0.05% y grilletes en 1 a 5 t.

Categoría: **Dinamómetros por toneladas**

SKU: **BLUE-DRT**

Modelo: **Por confirmar**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo**Por confirmar**

Marca**Por confirmar con el proveedor**

SKU**BLUE-DRT**

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Dinamómetro digital para grúa serie DR-T, en capacidades de 1 a 20 toneladas. Se cuelga entre el gancho y la carga para medir peso o fuerza, y se opera a distancia con un indicador inalámbrico que también funciona como control remoto, sin bajar el equipo de la grúa. La celda de carga de aluminio, encapsulada en aleación de acero y protegida contra el polvo, mide la carga colgada y muestra la lectura en una pantalla LCD de 25 mm en kg, toneladas, libras, Newtons o kilonewtons. La lectura se estabiliza en 5 segundos o menos. Desde el indicador inalámbrico pones en cero, descuentas la tara, retienes la lectura o el pico, acumulas pesadas y cambias de unidad.

EXACTITUD	UNIDADES	PANTALLA
0.05% (modelos de 1 a 5 t)	kg, t, lb, N y kN	LCD de 25 mm, 5 dígitos, con luz de fondo

1 Especificaciones técnicas

Precisión	0.05% (modelos de 1 a 5 t)
Unidades	kg, t, lb, N y kN
Pantalla	LCD de 25 mm, 5 dígitos, con luz de fondo
Teclas en el equipo	Encendido, cero, brillo y cambio de unidad
Funciones desde el control	Cero, tara, retención, pico, acumulación, cambio de unidad, revisión de batería y apagado
Indicador inalámbrico	Control a 80 m sin muros; transmisión de 200 m o más sin obstáculos; 99 canales; comunicación en dos sentidos
Rango de cero	20% de la capacidad al encender; 4% manual
Rango de tara	20% de la capacidad
Tiempo de estabilización	5 segundos o menos
Aviso de sobrecarga	100% de la capacidad + 9 divisiones

Carga máxima segura	125% de la capacidad
Carga de ruptura	400% de la capacidad
Alimentación del dinamómetro	3 pilas alcalinas AA (LR6) de 1.5 V, 50 horas o más
Alimentación del indicador	USB; batería de litio opcional
Salida de datos	RS-232 opcional, sobre pedido
Condiciones de operación	-10 °C a 50 °C; hasta 85% HR (por debajo de 20 °C)
BLUE-DRT1	1 t / 0.5 kg / 1 lb / 10 kg / Aluminio / 335 mm
BLUE-DRT2	2 t / 1 kg / 2 lb / 20 kg / Aluminio / 335 mm
BLUE-DRT3	3 t / 1 kg / 2 lb / 20 kg / Aluminio / 365 mm
BLUE-DRT5	5 t / 2 kg / 4 lb / 40 kg / Aluminio / 405 mm

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).