FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de humedad sin agujas

Medidor de humedad de no contacto, es un indicador de humedad electrónico con un proceso de medición que trabaja en el principio de alta frecuencia.

Categoría: **Medidores de humedad** | SKU: **BLUE-DT128M** | Modelo: **DT128M**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT128M**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT128M**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Medidor de humedad de no contacto, es un indicador de humedad electrónico con un proceso de medición que trabaja en el principio de alta frecuencia. Se utiliza para el rastreo de manera no destructiva de humedad en materiales de construcción de todo tipo así como la detección de humedad distribuida en paredes, techos y suelos. Se adecua para la evaluación preliminar de la disposición de los materiales de construcción para cubrir antes de la medición CM.

RANGO	PROFUNDIDAD	RESOLUCIÓN
0.0~100.0	**20~40mm**	**0.1**

1 Especificaciones técnicas

Rango de Medición	0.0~100.0
Profundidad	20~40mm
Resolución	0.1
Batería	Baterías Triple “AAA”
Material De Construcción	Unidad de visualización / Estado de humedad
YESO	< 30 / SECO
30 - 60	RIESGO
> 60	MOJADO
CEMENTO	< 25 / SECO
25 - 50	RIESGO
> 50	MOJADO
MADERA	< 50 / SECO

50 - 80	RIESGO
> 80	MOJADO
Material De	Construcción
Unidad de	visualización

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).