

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Termohigrómetro Programable Data logger

Manual El termo -higrómetro es un instrumento muy útil y práctico que mide la temperatura, humedad relativa del aire y del ambiente.

Categoría: Termohigrómetros

SKU: BLUE-DT172

Modelo: DT172



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT172

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-DT172

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Almacena Hasta 32,700 Lecturas, Interfase a PC por USB. Este equipo se puede utilizar para controlar la humedad y la temperatura de: Programación de tiempo para grabado de lecturas: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h Interfaz para configuración y descarga de datos: Medio de USB. Alarmas umbrales para la humedad relativa y la temperatura: Programable por el usuario

RANGO	EXACTITUD	HUMEDAD RELATIVA
0 / 100 / %RH	±3.0 / %RH	Min. / Tip / Max / Unidad

1 Especificaciones técnicas

HUMEDAD RELATIVA	Min. / Tip / Max / Unidad
Rango de mediciones	0 / 100 / %RH
Repetibilidad	±0.2 / %RH
Exactitud	±3.0 / %RH
Tiempo de Respuesta	5 / Segundos
Estabilidad a largo plazo	1 / %RH/Yr
TEMPERATURA	Rango de mediciones / -40(-40) / +70(+158) / °C (°F)
PUNTO DE ROCÍO	Exactitud: (25°C, 40-100%RH) / ±2.0±4.0) / °C (°F)
TASA DE MEDICIÓN	Cada 2 segundos / Cada 24 Horas
RANGO DE TEMPERATURA OPERACIONAL	40(-40) / ±70(+158) / °C (°F)
VIDA DE LA BATERÍA DE LITIO DE 3.6V	1 / AÑO
DIMENSIONES DEL EQUIPO (HxWxD)	94 × 48 × 33 mm

PESO	115 gr
Memoria para 32700 lecturas	16,350 lecturas para temperatura y 16,350 lecturas para humedad.
Indicación del punto de rocío	A través de Software de Windows
Indicación de estado del equipo	A través de Red / LED amarillo y el LED verde
Software de análisis con grafico	Para ver el registro de datos gráficamente

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).