FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Estroboscopio digital

Manual Estos estroboscopios pueden lograr una brillante iluminación sin tener que colectarlos a la corriente eléctrica.

Categoría: **Tacómetros** | SKU: **BLUE-DT2199** | Modelo: **DT2199**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT2199**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT2199**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Con lámpara de alta duración LED, estos estroboscopios pueden lograr una brillante iluminación sin tener que colectarlos a la corriente eléctrica, estos equipos funcionan con Baterías, a diferencia de los tradicionales estroboscopios que solo funcionaban con luz eléctrica y no podían utilizarse al aire libre o en otros lugares donde la alimentación CA no está disponible. Fácil de usar y sin contacto de medición de velocidad en los motores , engranajes, ventiladores, centrífugas, bombas y demás maquinaria. Los resultados se muestran en una pantalla LCD brillante de 5 dígitos retroiluminada que es fácil de leer tanto en la luz como en entornos oscuros.

RANGO	EXACTITUD	GAMA BAJA
100 a 99,999 FPM (Flasheos Por Minuto).	**±(0.05% + 1 digito)**	**100 ~ 1.000 RPM / FPM**

1 Especificaciones técnicas

medición de velocidad en los motores	ción de velocidad en los motores, engranajes, ventiladores, centrífugas, bombas y demás maquinaria.
estroboscopios	ísticas de los estroboscopios tecnológicamente avanzados con circuitos de microprocesador con un cristal de base de tiempo para asegurar alta precisión y elimi...
Rango	100 a 99,999 FPM (Flasheos Por Minuto).
Gama baja	100 ~ 1.000 RPM / FPM
Gama alta	1000 ~ 99.999 RPM / FPM
Resolución	0.1 FPM/RPM (<1,000 FPM/RPM). FPM/RPM (> 1,000 FPM/RPM)
Exactitud	±(0.05% + 1 digito)
Tiempo de muestreo	1 segundo
Temperatura de operación	0~50°C
Humedad de operación	<80% R. H.

Disparador externo de entrada	5V~30V rms, 100~99,999 RPM/FPM
Tamaño	8½″ × 5″ × 5″ (210 × 120 × 120mm)
Peso	1100 gr (39oz) con baterías

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).