

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Tacómetro digital

Velocidades superficiales lineares en Ft/min.

Categoría: Tacómetros

SKU: BLUE-DT2235B

Modelo: DT2235B



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT2235B

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-DT2235B

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Velocidades superficiales lineares en Ft/min. o M/min. Incluye una rueda superficial conectable que permite al tacómetro leer las medidas superficiales telas móviles u otros objetos móviles lineares Viene Completo con extremidad de cono, Punta sensor de RPMs, Rueda superficial de velocidad, cuatro baterías tipo AA de 1,5 voltios, y Estuche.

RANGO	EXACTITUD	VELOCIDAD DE SUPERFICIE
0.5 - 19,999 RPM	± (0.05% + 1 dígito)	0.05 a 1999.9(m/min.) 0.2 a 6560 Ft/min.

1 Especificaciones técnicas

Rango	0.5 - 19,999 RPM
Velocidad de Superficie	0.05 a 1999.9(m/min.) 0.2 a 6560 Ft/min.
Resolución	RPM 0.1RPM < 1,000 RPM1 RPM ≥ 1,000 RPM
Mostrar	5 dígitos, 10 mm (0.4") LCD
Exactitud	± (0.05% + 1 dígito)
Tiempo de Muestreo	1 segundo (6 RPM)
Base de Tiempo	Cristal de cuarzo
Circuito	chip exclusivo de micro-circuito LSI
Baterías	4 baterías AA (UM-3) de 1.5v
Temperatura de operación	de 0 a 50°C (32 a 122°F)
Memoria	Último valor, valor máximo, valor mínimo
Dimensiones	208 × 72 × 37mm (8.2 × 2.8 × 1.5")

Peso

280 gr

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).