FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Fototacómetro digital / estroboscopio

Manual Rango de mediciones: De 5 a 99,999 RPM Resolución: 1 RPM (< 1,000 RPM). Rango de flashazo: De 100 a 100,000 FPM/RPM.

Categoría: **Tacómetros** | SKU: **BLUE-DT2259** | Modelo: **DT2259**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT2259**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT2259**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Diseño de circuito Microprocesador inteligente, alta efectividad, amplio rango, lectura digital Un solo instrumento incluye dos funciones de "Fototacómetro Digital" y "Estroboscopio Digital" Moderno y sólido diseño, luz naranja de alta visibilidad, de larga vida y casi libre de mantenimiento. Ideal para inspeccionar o medir la velocidad de equipo en movimiento, abanicos, centrifugados, bombas, motores u otros equipos utilizados en el mantenimiento industrial general, producción, control de calidad, laboratorios, así como en escuelas y colegios para demostración del uso de estrobos. Foto-tacómetro Digital Medidor de RPM's sin contacto, alto rango de medición desde 0.5 RPM a 100,000 RPM 0.1 RPM Resolución para el valor medido < 1000 RPM.

RANGO	PANTALLA	EFECTIVIDAD
de 5 a 99,999 RPM	**5 Dígitos, 10mm, LCD**	**±(0.1 % + 2 Dígitos)**

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	5 Dígitos, 10mm, LCD
Efectividad	±(0.1 % + 2 Dígitos)
Circuito	Exclusivo circuito LSI con chip microprocesador
Tiempo de Muestreo	1 Segundo
Baterías	4 × 1.5V AA
Temperatura de Operación	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Humedad de Operación	Menos de 80% de RH
Tamaño	215 × 65 × 38 mm (8.5 × 2.6 × 1.5 Pulgadas)
Peso	300 gr Incluyendo Baterías
Rango de mediciones	de 5 a 99,999 RPM
Resolución	0.1 RPM (< 1,000 RPM)
Distancia detectable	50 a 150 mm/2 a 6 pulgadas

Rango de flashasos	de 100 a 100,000 FPM/RPM
Rango de ajuste de los flashasos	3 Rangos: • Rango A: de 100 a 1,000 FPM • Rango B: de 1,000 a 10,000 FPM • Rango C: de 10,000 a 100,000 FPM
Duración del Flasheo	Aproximadamente 60 a 1,000 microsegundos

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).