FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Termo anemómetro con termómetro infrarrojo (ir) DT-618

Termo anemometro con termometro infrarrojo (ir) DT-618 Cuenta con una pantalla de números grandes que ofrecen una fácil visibilidad e incorpora un termómetro infrarrojo s...

Categoría: **Anemómetros** | SKU: **BLUE-DT618** | Modelo: **DT618**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT618**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT618**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Termo anemometro con termometro infrarrojo (ir) DT-618 Cuenta con una pantalla de números grandes que ofrecen una fácil visibilidad e incorpora un termómetro infrarrojo sin contacto que mide la temperatura de la superficie remota a 280ºC o 536ºF. Tiene una resolución de 0.01 m / seg y 20 puntos promedio para medir el flujo del aire. Su medidor de velocidad de aire es multifuncional y contempla un amplio rango de temperatura. Tiene un indicador de baja batería y apagado automático para el ahorro de energía. Está diseñado con materiales de alta calidad que resisten golpes de moderada intensidad y le garantizan una larga duración y utilidad al producto.

VELOCIDAD DEL AIRE	M/S (METRO POR SEGUNDO)	KM/H (KILÓMETROS POR HORA)
Rango / Exactitud	**0.40~30.00 / ±3% ±0.20m/s**	**1.4~108.0 / ±3% ±0.8km/h**

1 Especificaciones técnicas

Velocidad del aire	Rango / Exactitud
M/s (metro por segundo)	0.40~30.00 / ±3% ±0.20m/s
Km/h (kilómetros por hora)	1.4~108.0 / ±3% ±0.8km/h
Nudos (millas náuticas por hora)	0.8~58.0 / ±3% ±0.4knots
Temperatura del aire	-10 -60ºC(14-140ºF) / ± 2.0ºC(4.0ºF)
Temperatura InfraRed	-50 a -20ºC(-58 a -4ºF) / ± 5.0ºC(9.0ºF)
-20 a 260°C(-4 a 500ºF)	± 2% de lectura o ± 2ºC (4ºF)
m / s (metro por segundo)	0.40 ~ 30.00 / ± 3% ± 0.20m / s
km / h (kilómetros por hora)	1.4 ~ 108.0 / ± 3% ± 0.8km / h
Tamaño del medidor (HxWxD)	150 mm × 72 mm × 35 mm

Peso	210 grs.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).