

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Tacómetro y Fototacómetro Digital de Contacto

La luz negra-blanca asegura que el tacómetro pueda funcionar normalmente en cualquier circunstancia de luz.

Categoría: Tacómetros

SKU: BLUE-DT6236B

Modelo: DT6236B



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT6236B

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-DT6236B

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

La luz negra-blanca asegura que el tacómetro pueda funcionar normalmente en cualquier circunstancia de luz. Se puede recopilar y registrar datos. El tacómetro comienza a almacenar los datos medidos y luego se renueva tres veces). La parte de contacto y la parte de la foto se pueden cambiar de valor en cualquier momento. Nuevo sensor de velocidad de superficie con aletas de flauta para medir la velocidad y la longitud de alambre, cable y cuerda cómodamente. Utiliza componentes duraderos y una carcasa de plástico ABS resistente y liviana. La carcasa ha sido cuidadosamente moldeada para adaptarse cómodamente a cualquier mano.

EXACTITUD ±(0.05% + 1 dígito)	FOTO-TACÓMETRO Tacómetro de Contacto / Velocidad de superficie	2.5 A 99,999 RPM 0.5 a 19,999 RPM / 0.05 a 1,999.9 m/min
----------------------------------	---	---

1 Especificaciones técnicas

Foto - Tacómetro	Tacómetro de Contacto / Velocidad de superficie
2.5 a 99,999 RPM	0.5 a 19,999 RPM / 0.05 a 1,999.9 m/min
0.1 RPM (2.5 A 999.9 RPM)1 RPM (más de 1000 RPM)	0.1 RPM (0.5 A 999.9 RPM)1 RPM (más de 1000 RPM) / 0.01m/min (0.05 a 99.99m/min)0.1m/min (más de 100m/min)
Pantalla	5 dígitos, 18 mm (LCD de 0.7")
Precisión	±(0.05% + 1 dígito)
Tiempo de muestreo	0.8 segundos (más de 60 RPM)
Selección de rango	Rango automático
Tiempo base	Cristal de cuarzo
Distancia de detección	50 mm - - - 500 mm (foto)
Dimensiones	210 × 74 × 37 mm
Peso	280 gr incluyendo baterías.

Energía	4 baterías de tamaño 1.5VAA o potencia de voltaje estable de corriente continua continua de 6V
Consumo de energía	65mA aproximadamente
Temperatura de Operación	de 0 a 50°C (32 a 122 °F)
Humedad de Operación	menos de 80% RH

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).