

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Termohigrómetro Ambiental con Sonda

BLUE-DT625 es un medidor digital de humedad y temperatura con temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de rocío, que ha sido diseñado para combinar las funcione...

Categoría: Termohigrómetros

SKU: BLUE-DT625

Modelo: DT625



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT625

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-DT625

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

BLUE-DT625 es un medidor digital de humedad y temperatura con temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de rocío, que ha sido diseñado para combinar las funciones de medidor de humedad, medidor de temperatura, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de rocío. Es un medidor de humedad y temperatura ideal con decenas de aplicaciones prácticas para uso de laboratorio, industrial, de ingeniería y profesional. Pantalla LCD retroiluminada grande y fácil de leer con pantalla dual Temperatura de punto de rocío (-30 °C~100 °C/-22 °F~199 °F) Temperatura de bulbo húmedo (0 °C~80 °C/32 °F~176 °F) Función de retención de valores máximos y mínimos y de retención de datos Temperatura del punto de rocío y temperatura del bulbo húmedo

FUNCIÓN	HUMEDAD	TEMPERATURA
Rango / Resolución / Exactitud Basica	0°C-100%RH / 0.1%RH / ±2%RH	-30°C-100°C/-30-199°F / 0.1°C/°F / ±0.5°C/0.9°F

1 Especificaciones técnicas

Función	Rango / Resolución / Exactitud Basica
Humedad	0°C-100%RH / 0.1%RH / ±2%RH
Temperatura	-30°C-100°C/-30-199°F / 0.1°C/°F / ±0.5°C/0.9°F
Temp. del punto de rocío	-30°C-100°C/-22-199°F / 0.1°C/°F / ±1.0°C/1.8°F
Temp. del Bulbo Humedo	0°C-80°C/32-176°F / 0.1°C/°F / ±1.0°C/1.8°F

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).