FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Termómetro infrarrojo uso médico blue-dt8018

No se deje engañar, los termómetros de alto rango son para uso industrial y manejan una exactitud de mas de 1c, por lo que no pueden ser usados en personas.

Categoría: **Material y equipos médicos** | SKU: **BLUE-DT8018** | Modelo: **DT8018**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT8018**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT8018**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

No se deje engañar, los termómetros de alto rango son para uso industrial y manejan una exactitud de mas de 1c, por lo que no pueden ser usados en personas. Puede elegir entre temperatura de la frente y la temperatura de la superficie Rango de prueba de temperatura superficial del artículo: 0ºC a 180º C Precisión: En Rango de 32ºC a 42º C es de 0.3 para temperatura de prueba en la frente o 2% para temperatura de la superficie. Temperatura y relación de punto de distancia 12: 1 Se apaga automáticamente en 15 segundos sin ninguna operación Alarma de sobre rango muestra “Hr o Loon LCD”

RANGO	EXACTITUD	PRUEBA DE TEMPERATURA DE LA
32ºC a 42ºC	**En Rango de 32ºC a 42º C es de 0.3 para temperatura de prueba en la fr**	**Prueba en la frente o detrás de la posición del oído**

1 Especificaciones técnicas

Rango de prueba de la frente	32ºC a 42ºC
Precisión	En Rango de 32ºC a 42º C es de 0.3 para temperatura de prueba en la frente o 2% para temperatura de la superficie.
Prueba de temperatura de la frente	Prueba en la frente o detrás de la posición del oído
Temperatura ambiente de trabajo	OºC a 50º C
Distancia de prueba	5 cm a 15 cm desde la cabeza del termómetro hasta la frente para la frente
Humedad de operación	10-95% RH
Tiempo de respuesta	0.8 segundos
Respuesta espectral	8-14 um
Alarma de fiebre	Configure la temperatura de alarma como desee (la temperatura predeterminada es 38ºC)
Registros	Máximo 32 registros de prueba
Se apaga automáticamente	en 15 segundos sin ninguna operación

Potencia	Batería de 9V (NO INCLUIDA)
Duración de la batería	12 horas
Emisividad	, preestablecida como 0.95

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).