FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de 3 ejes de campos electromagnéticos

* Se utiliza para conectar el medidor al ordenador (puerto COM).

Categoría: **Gaussímetros** | SKU: **BLUE-EMF819** | Modelo: **EMF819**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**EMF819**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-EMF819**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

* Se utiliza para conectar el medidor al ordenador (puerto COM). * Se utiliza para conectar el medidor al ordenador (puerto USB). * El SW-U801-WIN es un multi pantallas (displays 1/2/4/6/8) potente software de aplicación, proporciona las funciones del sistema de registro de datos, visualización de texto, presentación angular, pantalla carta, registrador de datos de límite alto / bajo, consulta de datos, informe de texto, informe de gráfico... archivo de datos xxx.mdb puede ser recuperado para Excel, Access .., aplicaciones inteligentes de ancho. Frecuencia de radio probador de campo electromagnético Medición de amplios rangos de frecuencia, 50 MHz a 3 GHz.

RANGO	EXACTITUD	10 A 400 MHZ
e-intensidad de campo (V / m)	**< 2 dB**	**28**

1 Especificaciones técnicas

RS232 cableUPCB-02	* Cable de interfaz de la computadora.* Se utiliza para conectar el medidor al ordenador (puerto COM).
USB cableUSB-01	* Cable de interfaz de la computadora.* Se utiliza para conectar el medidor al ordenador (puerto USB).
La adquisición de datossoftwareSW-U801WIN	* El SW-U801-WIN es un multi pantallas (displays 1/2/4/6/8) potente software de aplicación, proporciona las funciones del sistema de registro de datos, visuali...
RANGO DE FRECUENCIA	e-intensidad de campo (V / m)
10 a 400 MHz	28
400 a 2000 MHz	1.375 x f^1/2
2 a 300 GHz	61
Circuito	Encargo de un chip de microprocesador circuito LSI
Visualización	Tamaño LCD: 58mm × 34mm
Unidad de medida	V/m, mW/cm², W/m²

Precisión	< 2 dB
Estructura de la sonda	3 ejes
Sonda de impedancia de entrada	50 OHM
Selección de frecuencia	Dos puntos de selección: Largo, 2,45 GHz
Estructura del sensor	Semiconductor
Retención de datos	Congelar la lectura de la pantalla

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).