FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de campos magnéticos para rf y lf.

DC 1.5V, batería UM4-AAA X 3 PC (batería DC 4.5V) DC aproximado 26 mA ~ 49 mA (0-3.

Categoría: **Gaussímetros** | SKU: **BLUE-EMF840** | Modelo: **EMF840**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**EMF840**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-EMF840**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

DC 1.5V, batería UM4-AAA X 3 PC (batería DC 4.5V) DC aproximado 26 mA ~ 49 mA (0-3. Brillo de retroiluminación LCD de banco) 30,00 mV/m a 11,00 V/m, 0,001,0,01, 0,1, 1 mV/m. 0.02 µW/m2 ~ 320.9 mW/m2, 0.001,0.01 , 0.1 µW/m2,mW/m2

UNIDAD	MV/M, V/M	MW/CM2
Diciembre / Resolución / Error absoluto	**30.00mV/m ~ 11.00 mV/m / 0.001,0.01 , 0.1 / A 1,0 dB, 1 V/m y 900 MHz**	**0.02 ~ 32.09 µW/cm2 / 0.01 , 0.1**

1 Especificaciones técnicas

Unidad	Diciembre / Resolución / Error absoluto
mV/m, V/m	30.00mV/m ~ 11.00 mV/m / 0.001,0.01 , 0.1 / A 1,0 dB, 1 V/m y 900 MHz
µW/cm2	0.02 ~ 32.09 µW/cm2 / 0.01 , 0.1
µW/m2,mW/m2	0,02 µW/m2 ~ 320,9 mW/m2 / 0.001,0.01 , 0.1
mA/m	0,02 ~ 29,17 mA/m / 0.01 , 0.1
µT	20.00 ~ 200.0 µT / 0,01 µt , 0,1 µT / ± Lectura 12% + a 5 dgt, 50 Hz o 60Hz
Mg	200.0~2000 mG / 0,1 mG , 1 mG
V/m	50 V/m ~ 2000 V/m / 1 V/m / ± Lectura 7% + a 20 dgt, 50 Hz o 60Hz
Pantalla	Tamaño de la pantalla LCD: 2.4 "TFT LCD
Medición	EMF (Medidor de campo electromagnético)
Ancho de banda	RF: 50 ~ 3.5 MHz, LF: 50/60 Hz
Número de ejes	Eje único

Humedad de funcionamiento	Máximo. 80% HR
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 50 °C
Pantalla de inicio de sesión extrema	Indicador " "
Fuente de alimentación	DC 1.5V, batería UM4-AAA X 3 PC (batería DC 4.5V)
Consumo de energía	DC aproximado 26 mA ~ 49 mA (0-3. Brillo de retroiluminación LCD de banco)
Peso	160g (incluyendo batería)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).