

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Balanza electrónica de precisión 220g

Condiciones técnicas de la Balanza electrónica de precisión 220G Adaptable, AC-DC, entrada 220V/110V, salida 7.5V (15% a -20%) 48 a 60 HZ El equilibrio podría asegurar el...

Categoría: Balanzas y básculas

SKU: BLUE-ES220

Modelo: ES220



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloES220

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-ES220

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Condiciones técnicas de la Balanza electrónica de precisión 220G Adaptable, AC-DC, entrada 220V/110V, salida 7.5V (15% a -20%) 48 a 60 HZ El equilibrio podría asegurar el balance normal durante: Información que se muestra en pantalla de la Balanza electrónica de precisión 220G: La lectura mostrada es en onzas. 1g=0.03527396200oz La lectura mostrada es en quilates. 1g=5.0000000000Ct La lectura mostrada se da en pennyweight. 1g=0.64301493100dwt La lectura mostrada se da como un porcentaje de peso. El equilibrio está desarrollando una lectura estable. El peso de la bandeja excede la capacidad del equilibrio. La bandeja no está bien colocada o ha sido removida.

RANGO	CONSUMO DE ENERGÍA	RANGO DE TEMPERATURA DE TRAB
220 gr	Máximo=16W Mínimo 8W	10°C a 30°C

1 Especificaciones técnicas

Consumo de energía	Máximo=16W Mínimo 8W
Potencia de CA, voltaje, Frecuencia de CA.	Adaptable, AC-DC, entrada 220V/110V, salida 7.5V (15% a -20%) 48 a 60 HZ
Rango de temperatura de trabajo	10°C a 30°C
Rango de temperatura permitida	5°C a 40°C
El equilibrio podría asegurar el balance normal durante	5°C a 40°C
Capacidad máxima	220 gr
Legibilidad	0.001 g
Repetibilidad	0.001 g
Línea de error	0.001 g
Rango de la temperatura operativa	13 – 25°C
Rango de humedad operativa	10 % - 70%

Tiempo de respuesta (valor promedio)	2.5 seg
Grado de exactitud	2° Grado
Tamaño de la bandeja para pesar / mm	115
Dimensión externa (L x W x H)	230 × 310 × 330 mm
Tiempo de precalentamiento	20 a 30 min
Adaptador DC	Input: 220V AC/50HZ ; Output: 7.5V DC/2A
Opciones de velocidad de baudios	300 600 1200 2400 4800 9600
Pantalla de visualización	LCD
Ok	La lectura que se muestra es estable.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).