FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Torquímetro digital para tapas serie hn

Torquímetro digital para tapas de hasta 20 N·m y 185 mm de diámetro: mide apertura y cierre, guarda 99 pruebas y envía datos por RS-232.

Categoría: **Torquímetros** | SKU: **BLUE-HN20B** | Modelo: **HN20B**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HN20B**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HN20B**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Torquímetro digital de banco para medir el par de apertura y cierre de tapas: botellas, frascos, envases y bases de focos, hasta 20 N·m. Para control de calidad en producción, laboratorio e investigación. Sujetas el envase en las mordazas (hasta 185 mm de diámetro) y giras la tapa. La celda de carga mide el par en los dos sentidos: positivo al abrir (antihorario) y negativo al cerrar (horario). El equipo retiene el valor máximo y lo libera solo después del tiempo que configures (0 a 99 segundos). Puedes fijar límites alto y bajo con alarma de luz y sonido, guardar 99 pruebas con su promedio, máximo y mínimo, y enviar los datos por RS-232 a una computadora, a un PLC o a una microimpresora serial.

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN
20 N·m (204 kgf·cm / 177 lbf·in)	**±0.5%**	**0.01 N·m / 0.1 kgf·cm / 0.1 lbf·in**

1 Especificaciones técnicas

Capacidad	20 N·m (204 kgf·cm / 177 lbf·in)
Resolución	0.01 N·m / 0.1 kgf·cm / 0.1 lbf·in
Exactitud	±0.5%
Diámetro máximo de sujeción	185 mm
Unidades	N·m, kgf·cm y lbf·in
Velocidad de muestreo	100 Hz
Memoria	99 pruebas, con promedio, máximo y mínimo
Salida de datos	RS-232 (9600 baudios) a PC, PLC o microimpresora
Pantalla	LCD con luz de fondo verde
Alimentación	220 V, 50/60 Hz
Temperatura de operación	−20 °C a 70 °C
Humedad	15% a 80% HR

Ambiente	Sin vibración ni corrosión
Alimentación a 220 V	si en tu planta sólo tienes 127 V, coméntalo con tu asesor al cotizar.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).