FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Torquímetro digital serie hnb, capacidad de 40-200n.m

Torquímetro digital de 40 a 200 N·m, precisión ±1%, cuadro de 12.5 mm, con alarma de límites, retención de pico y memoria de 99 lecturas.

Categoría: **Torquímetros** | SKU: **BLUE-HNB200** | Modelo: **HNB200**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HNB200**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HNB200**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Torquímetro digital de 40 a 200 N·m con pantalla LCD para apretar y controlar el torque de pernos y tornillos. Se usa en la fabricación de automóviles, motocicletas y maquinaria. Al apretar, un sensor interno mide el torque y la pantalla lo muestra en N·m, kgf·cm o lbf·in, con signo + en sentido horario y – en sentido antihorario. Programas límites superior e inferior, y el torquímetro avisa con alarma sonora al llegar al valor. Captura el valor máximo de cada apriete y lo deja en pantalla 30 segundos antes de liberarlo para la siguiente medición. Guarda hasta 99 lecturas y calcula su promedio, máximo y mínimo.

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN
40 a 200 N·m / 408 a 2041 kgf·cm / 354 a 1770 lbf·in	**±1%**	**0.1 N·m / 1 kgf·cm / 1 lbf·in**

1 Especificaciones técnicas

Rango	40 a 200 N·m / 408 a 2041 kgf·cm / 354 a 1770 lbf·in
Resolución	0.1 N·m / 1 kgf·cm / 1 lbf·in
Precisión	±1%
Unidades	N·m, kgf·cm y lbf·in
Cuadro de mando	12.5 × 12.5 mm
Longitud efectiva	400 mm
Longitud total	485 mm
Funciones	Retención de pico (30 s), límites superior e inferior con alarma sonora, indicación de sentido de giro
Memoria	99 lecturas, con promedio, máximo y mínimo
Velocidad de muestreo	100 Hz

Pantalla	LCD con luz de fondo blanca
Apagado automático	Programable de 0 a 99 minutos
Alimentación	Batería de litio de 3.6 V Li-SOCl2 (ER17335)
Condiciones de operación	0 °C a 40 °C; 15% a 80% HR
Peso	1.40 kg

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).