FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Torquímetro digital serie hnj, capacidad de 10n.m

Medidor de torque digital de 10 N·m con mandril tipo broquero, precisión de ±0.5%, retención de pico, memoria de 99 lecturas y salida serial.

Categoría: **Torquímetros** | SKU: **BLUE-HNJ10** | Modelo: **HNJ10**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HNJ10**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HNJ10**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Medidor de torque digital de 10 N·m para medir el par de torsión en piezas, puntas y dados de desarmador. Mide en sentido horario y antihorario y guarda el valor máximo de cada prueba. Sujetas la pieza, la punta o el dado en el mandril de bloqueo tipo broquero y aplicas el giro. El sensor mide el par y la pantalla lo muestra en N·m, kgf·cm o lbf·in, con signo + para sentido horario y – para antihorario. El valor máximo de la prueba se queda en pantalla el tiempo que programes (0 a 99 s) y luego se libera para la siguiente medición. Puedes fijar límites alto y bajo con alarma sonora y señal de salida, guardar hasta 99 lecturas con promedio, máximo y mínimo, y pasarlas a la computadora o a una impresora por la salida serial.

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN
10 N·m (102.04 kgf·cm / 88.566 lbf·in)	**±0.5%**	**0.005 N·m / 0.051 kgf·cm / 0.044 lbf·in**

1 Especificaciones técnicas

Capacidad	10 N·m (102.04 kgf·cm / 88.566 lbf·in)
Resolución	0.005 N·m / 0.051 kgf·cm / 0.044 lbf·in
Precisión	±0.5%
Unidades	N·m, kgf·cm y lbf·in
Sentido de medición	Horario (+) y antihorario (–)
Sujeción	Mandril de bloqueo tipo broquero
Retención de pico	Con liberación automática programable de 0 a 99 s
Memoria	99 lecturas, con promedio, máximo y mínimo
Alarmas	Límites alto y bajo con aviso sonoro y señal de salida
Pantalla	LCD con luz de fondo verde
Salida de datos	Serial a 9600 baudios, para PC o impresora
Alimentación	Batería recargable con cargador externo

Apagado automático	Programable de 0 a 99 minutos
Gravedad	Valor de aceleración gravitacional ajustable

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx