FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Torquímetro digital serie hnj, capacidad de 5n.m

Torquímetro digital de 5 N·m con precisión de ±0.5%, mide en ambos sentidos, retiene el pico, guarda 99 datos y tiene salida serie a PC.

Categoría: **Torquímetros** | SKU: **BLUE-HNJ5** | Modelo: **HNJ5**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HNJ5**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HNJ5**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Torquímetro digital de 5 N·m para medir el par de torsión en ambos sentidos de giro. Sujeta piezas de trabajo, puntas y casquillos de desarmador en un mandril tipo broquero. Fijas la pieza en el mandril y aplicas el giro. El equipo mide el par y lo muestra en N·m, kgf·cm o lbf·in, con signo "+" en sentido horario y "−" en sentido antihorario. La retención de pico deja en pantalla el valor máximo de la prueba de 0 a 99 segundos y luego lo libera para la siguiente medición. Puedes programar límites superior e inferior con alarma sonora, guardar 99 grupos de datos con su promedio, máximo y mínimo, e imprimir o pasar las lecturas a la computadora por la salida serie.

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN
5 N·m (51.02 kgf·cm / 44.28 lbf·in)	**±0.5%**	**0.002 N·m / 0.02 kgf·cm / 0.018 lbf·in**

1 Especificaciones técnicas

Capacidad	5 N·m (51.02 kgf·cm / 44.28 lbf·in)
Resolución	0.002 N·m / 0.02 kgf·cm / 0.018 lbf·in
Precisión	±0.5%
Unidades	N·m, kgf·cm y lbf·in
Sentido de giro	Horario (+) y antihorario (−)
Retención de pico	De 0 a 99 segundos, con liberación automática
Memoria	99 grupos de datos, con promedio, máximo y mínimo
Alarmas	Límites superior e inferior, con aviso sonoro y salida de señal de nivel
Pantalla	LCD con luz de fondo verde
Salida de datos	Serie, 9600 baudios, para impresora o computadora
Ajustes	Aceleración de la gravedad y apagado automático (0 a 99 minutos)
Alimentación	Batería recargable, con cargador externo

Sujeción	Mandril tipo broquero

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).