FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Colorímetro digital preciso

Almacenamiento: 12 grupos de muestras estándar y puede guardar 30 grupos de valores de la muestra debajo de cada estándar de la muestra Mostrar: L * a * b *, L * c * h *...

Categoría: **Colorímetros** | SKU: **BLUE-HP200** | Modelo: **HP200**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HP200**
Marca	**Beijing TIME High Technology (China)**
SKU	**BLUE-HP200**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Almacenamiento: 12 grupos de muestras estándar y puede guardar 30 grupos de valores de la muestra debajo de cada estándar de la muestra Mostrar: L * a * b *, L * c * h * Chroma valores y ab △ E *, (△ L * a * b *), (△ L * c * h *) Los valores de diferencia de color ACCESORIOS OPCIONALES DEL COLORIMETRO DIGITAL PRECISO :

FUENTE DE LUZ	INSPECCIÓN ÁNGULO	INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONE
Fuente de luz blanca	**10° Ángulo de visión en el CIE**	**D65, D50, F11**

1 Especificaciones técnicas

Repetibilidad	0.08 (Prueba de la tabula blanco estándar de 30 veces para obtener el valor promedio)
Iluminación / sistema de inspección	8 / d (8 ° Caída / reflexión difusa)SCI (incluyen espejo plano de luz)/ SCE (eliminar el espejo plano de luz)
Fuente de luz	Fuente de luz blanca
Inspección ángulo	10° Ángulo de visión en el CIE
Inspección de las condiciones	D65, D50, F11
Rectificación	Blanco rectificación de salón, rectificación Negro bordo
Almacenamiento	12 grupos de muestras estándar y puede guardar 30 grupos de valores de la muestra debajo de cada estándar de la muestra
Mostrar	L * a * b *, L * c * h * Chroma valores y ab △ E *, (△ L * a * b *), (△ L * c * h *) Los valores de diferencia de color
Prueba de calibre	8mm

Potencia	4 pilas alcalinas o baterías de níquel adaptador especial (CC: 5 V)
Tamaño	77 × 86 × 210mm
Peso	550gr

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).