FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Colorímetro digital para diferencia de color

Manual Colorímetro portátil se usa para comparar o medir colores y sus intensidades.

Categoría: **Colorímetros** | SKU: **BLUE-HP2132** | Modelo: **HP2132**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HP2132**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HP2132**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

En 1931, la CIE (Comisión Internacional de Iluminación por sus siglas en francés) creó una norma para el espacio de color en el rango del espectro visible. Las norma básica para el espacio y color de la CIE es CIE_XYZ.it Esta se basa en la norma visual de los observadores y su capacidad para distinguir los colores y su reflexión en el ámbito de aplicación de las normas de color visible para el ojo humano. Basado en la CIE_XYZ hay también CIE_xyY, CIE_lch estándares de espacio de color, etc. En la actualidad, el espacio de color CIE Lab es el más utilizado en la industria.

EXACTITUD	PANTALLA	TIEMPO PARA LA PRUEBA
Dentro de 0.2Δ E*ab	**L: 0 - 100 / a: -128 - 127 / b: -128 - 127**	**≈ 3 Segundos**

1 Especificaciones técnicas

Precisión de la prueba	Dentro de 0.2Δ E*ab
Pantalla	L: 0 - 100 / a: -128 - 127 / b: -128 - 127
Tiempo para la prueba	≈ 3 Segundos
Intervalo para la prueba	≈ 2 Segundos
Apertura para la prueba	¢ 8mm

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).