

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Detector de dióxido de carbono CO2

Manual Este producto es un tipo de detector multifuncional usado para detectar la concentración de CO 2 , temperatura y humedad.

Categoría: Detectores de CO2

SKU: BLUE-HT2008

Modelo: HT2008



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloHT2008

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-HT2008

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Este producto es un tipo de detector multifuncional usado para detectar la concentración de CO 2 , temperatura y humedad y es ampliamente aplicado en la detección de la calidad del ambiente en la producción industrial, hoteles y tiendas departamentales, oficinas y salas de reuniones, librerías, almacenes, estaciones y aeropuertos, escuelas, hospitales, etc. Diseño único de materiales de carcasa, tan brillante como nuevo después de un uso prolongado; buena apariencia general, diseño de llave humana, operación simple. Alta precisión, alta resolución y rápida respuesta. La adopción del adaptador de corriente correspondiente convierte CA 220 V a CC 9 V para proporcionar energía permite un trabajo continuo durante mucho tiempo.

RANGO	EXACTITUD	TEMPERATURA
Concentración de CO2 / 0-9999ppm	Concentración de CO2 / ±70PPM ± Lectura del 3%	-10°C~100°C

1 Especificaciones técnicas

Rango de medición	Concentración de CO2 / 0-9999ppm
Temperatura	-10°C~100°C
Humedad	0-99.9RH
Precisión de la medición	Concentración de CO2 / ±70PPM ± Lectura del 3%
Resolución	Concentración de CO2 / 1PPM
Capacidad de repetición	≤ ±0.5%
Tiempo de respuesta	10 segundos
Condiciones de trabajo	0°C~50°C, 0%~90% -sin condensación
Condición de almacenamiento	-30°C~70°C, 0%~90% -sin condensación
Fuente de poder	AC 220V convertido a DC 9V 2A adaptador de corriente
Consumo máximo de energía	9V*350mA
Tamaño externo	38.8 × 28.8 × 4.3 cm

Peso

2.420 Kg

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).