FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Anemómetro y termómetro digital de mano 2 en 1 ht 383

Anemometro y termometro digital de mano 2 en 1 ht 383 Medición de la velocidad y temperatura del viento.

Categoría: **Anemómetros** | SKU: **BLUE-HT383** | Modelo: **HT383**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HT383**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HT383**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Anemometro y termometro digital de mano 2 en 1 ht 383 Medición de la velocidad y temperatura del viento. Visualización de la temperatura en grados Celsius y Fahrenheit. Diferentes unidades para la velocidad del viento. Pantalla LCD que cuenta con una luz de fondo para facilitar la visualización y la lectura de datos en ambientes con poca visibilidad. En la meteorología, se usan principalmente para determinar la fuerza del viento. Así funciona: el número de vueltas puede ser leído directamente en un contador electrónico digital y su resultado es mostrado en un visor con Pantalla de Cristal Líquido retroiluminado.

UNIDAD	M/S	FT/MIN
Rango / Resolución / Limite / Exactitud	**0~30 / 0.1 / ±5 %**	**0~5860 / 19 / 39**

1 Especificaciones técnicas

Unidad	Rango / Resolución / Limite / Exactitud
M/s	0~30 / 0.1 / ±5 %
Ft/min	0~5860 / 19 / 39
Knots	0~55 / 0.2 / 0.1
Km/h	0~90 / 0.3
Mph	0~65 / 0.2
°C	-10 °C~45 °C / 0.2 / ±2 °C
°F	14 °F~113 °F / 0.36 / ±3.6 °C
Batería	CR2032 3.0V
Termómetro	Termómetro NTC
Temperatura de operación	-40 °C~45 °C (14 °F~113 °F)

Humedad operativa	90 % RM
Temperatura de almacenaje	-40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F)
Consumo de corriente	3mA aproximadamente
Peso	52 gr (con batería y la cuerda)
anemómetro multifuncional 2 en 1	en 1 tiene un tamaño de mano que facilita su portabilidad y cuenta con un diseño pequeño y ergonómico que agiliza su utilización.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).