

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Durómetro digital de bolsillo shore d

Durómetro digital de bolsillo Shore D de 0 a 100 HD para hule duro y plásticos, con valor medio y máximo y resolución de 0.1.

Categoría: Durómetros para plásticos

SKU: BLUE-HT6600D

Modelo: HT6600D



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **HT6600D**

Marca **Por confirmar con el proveedor**

SKU **BLUE-HT6600D**

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Durómetro digital de bolsillo con penetrador integrado para medir la dureza Shore de hules y plásticos. Esta ficha corresponde a la escala Shore D, para hule duro y plásticos rígidos; también se ofrece en escalas A, B, C y O. Sostienes el durómetro con firmeza y lo presionas contra la pieza hasta que la base queda bien apoyada. El material opone resistencia al pasador del penetrador y el equipo convierte esa resistencia en un valor de dureza de 0 a 100, que aparece en la pantalla en un segundo. Además del resultado de cada prueba, muestra el valor medio y el valor máximo, y se apaga solo para ahorrar batería. Resultado de dureza, valor medio y valor máximo Los datos técnicos de esta página son del modelo Shore D.

RANGO	EXACTITUD	ESCALA
0 a 100 HD	Menos de 1% H	Shore D (HD)

1 Especificaciones técnicas

Escala	Shore D (HD)
Rango de medición	0 a 100 HD
Precisión	Menos de 1% H
Resolución	0.1
Funciones	Resultado de dureza, valor medio y valor máximo
Apagado automático	Sí
Normas	DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619 y JIS K7215
Alimentación	Batería tipo botón
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Medidas	90 × 55 × 25 mm
Peso	150 g
Durómetro digital de bolsillo Shore A	Shore A / 0 a 100 HA

Durómetro digital de bolsillo Shore B	Shore B / —
Durómetro digital de bolsillo Shore C	Shore C / 0 a 100 HC
Durómetro digital de bolsillo Shore D	Shore D / 0 a 100 HD
Durómetro digital de bolsillo Shore O	Shore O / —

2 Normas y estándares aplicables

- ASTM D2240
- ISO 7619
- JIS K7215

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).