FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Termómetro de contacto termocople

Su software de avanzado diseño tiene la capacidad de retener datos al momento de medir temperaturas.

Categoría: **Termómetros** | SKU: **BLUE-HT9815** | Modelo: **HT9815**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HT9815**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HT9815**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Su software de avanzado diseño tiene la capacidad de retener datos al momento de medir temperaturas. El HT 9815 cuenta con una función de Encendido Automático que se activa fácilmente previa programación. Todos los Termómetros de Contacto Termocople HT 9815 vienen con una pantalla LCD retroiluminada que te permite una fácil observación de los resultados sobre todo si se encuentra en espacios o ambientes con baja o poca visibilidad. Los termómetros de contacto de hti están fabricados con materiales de alta resistencia y durabilidad que soportan impactos de moderada intensidad; lo que garantiza una larga vida al producto. Su diseño antideslizante te permitirá una manipulación más segura y estable; evitándote riesgos por manejo u operación.

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA
-200 °C ~ 1372 °C (-328 °F ~ 2501 °F)	**>100 °C (-148 °F): ±1 °C (±1 °F)**	**>1000 °C: 0.1 °C / °F / K**

1 Especificaciones técnicas

Rango de temperatura	-200 °C ~ 1372 °C (-328 °F ~ 2501 °F)
Precisión	>100 °C (-148 °F): ±1 °C (±1 °F)
Resolución de la temperatura tipo K	>1000 °C: 0.1 °C / °F / K
Dimensiones	200 × 85 × 38 mm
Peso	230 gr
N.º de Modelo	HT-9815
Rango: -200 °C a 1372 °C (-328 °F a 2501 °F)	Precisión básica
T1, T2 por encima de -100 °C (-148 °F)	± 0.15 % rgd + 1 °C (1.8 °F)
T1, T2 por debajo de -100 °C (-148 °F)	± 0.5 % rgd + 2 °C (3.6 °F)
T1-T2	± 0.5 % rgd + 1 °C (1.8 °F)
Resolución de temperatura tipo K	0.1 °C / ° F K <1000°, 1 °C / °F / K >1000°

equipo	ipo termo eléctrico modelo HT 9815 de Hti tiene, además, cuatro atributos especiales como lo son

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).