FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Anemómetro termosensible hot wire ht 9829 con minivena

Anemómetro termosensible hot wire ht 9829 con minivena Su alta precisión de lectura y alta exactitud de medición hacen de este medidor de viento el equipo de medición ind...

Categoría: **Anemómetros** | SKU: **BLUE-HT9829** | Modelo: **HT9829**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**HT9829**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-HT9829**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Anemómetro termosensible hot wire ht 9829 con minivena Su alta precisión de lectura y alta exactitud de medición hacen de este medidor de viento el equipo de medición industrial con los mejores sondeos de sensibilidad disponibles en el mercado. Este dispositivo anemógrafo posee una mini vena de 130 mm de diámetro con un tubo de extensión que se puede alargar hasta los 910 mm de longitud. Mide velocidad y temperatura del viento; además de volumen del aire y posee iluminación de fondo que permite la fácil lectura en espacios oscuros El anemómetro de mini vena es de más predicción que los demás y se usan para tomar lecturas Termo-Anemómetro más Flujo de Aire. Anemómetro con mini vena, disponible para la medición de aire a muy bajas velocidades.

RANGO	EXACTITUD	PANTALLA
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)	**±1 °C /1.8 °F**	**LCD, tamaño: 43 × 57 mm**

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	LCD, tamaño: 43 × 57 mm
Medición	m/s (metros/segundos)
Retención de datos	Graba y retiene las lecturas de máximo/mínimo
Tasa de muestreo	Cerca de 0.8 s
Temperatura de operación	0 °C~50 °C (32~122 °F)
Humedad de operación	Menos del 80 % de humedad relativa
Batería	Batería de 9 voltios
Corriente	60~90 mA
Peso	240 gr
Dimensiones	200 × 85 × 38 mm
Velocidad del aire	Distancia / Resolución / Exactitud

Sra	0.10 ~ 25.00m / s / 0.01m / s / ± (3 % + 0.20m / s)
km / h	0.3 ~ 90.0km / h / 0.1km / h / ± (3 % + 0.8km / hr)
ft / min	20 ~ 4926 pies / min / 1ft / min / ± (3 % + 40 pies / m)
mph	0.2 ~ 55.8 mph / 0.1 mph / ± (3 % + 0.4MPH)
nudos	0.2 ~ 48.5 nudos / 0.1 nudos / ± (3 % + 0.4 nudos)
Flujo de aire	Distancia / Resolución / Zona
CMM	0 ~ 9999 m^3 / min / 1 / 0 ~ 9.999 m^2
CFM	0 ~ ft^3 / min / 1 / 0 ~ 9.999 $pies^2$

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).