FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Multiamperímetro comprobador de redes LAN

Prueba la configuración correcta de pines de cable 10 Base-T, cable de 10 Base-2 Thin Ethernet, RJ45/RJ11 cables modulares, 356A, cable TIA-569A/568B y Token Ring, etc.

Categoría: **Amperímetros, multímetros y testers** | SKU: **BLUE-LA1011** | Modelo: **LA1011**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**LA1011**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-LA1011**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Prueba la configuración correcta de pines de cable 10 Base-T, cable de 10 Base-2 Thin Ethernet, RJ45/RJ11 cables modulares, 356A, cable TIA-569A/568B y Token Ring, etc. Mida la tensión DC / AC, corriente DC / AC, resistencia, continuidad y diodo. Pantalla LCD 1.4, muestra un máximo de 2000 dígitos. Prueba la configuración correcta de pines de cable 10 Base-T, cable de 10 Base-2 Thin Ethernet, RJ45/RJ11 cables modulares, 356A, cable TIA-569A/568B y Token Ring, etc. Con el kit remoto, puede probar cables de forma remota a una distancia de hasta 300 m, ya sea en la placa de pared o en el panel de conexión. Mida la tensión DC / AC, corriente DC / AC, resistencia, continuidad y diodo.

FUNCIÓN	VOLTAJE DC	VOLTAJE AC
Rango Máximo / Exactitud Básica	**600V / ±0.5%**	**600V / ±1.0%**

1 Especificaciones técnicas

Función	Rango Máximo / Exactitud Básica
Voltaje DC	600V / ±0.5%
Voltaje AC	600V / ±1.0%
Corriente DC	200mA / ±1.5%
Corriente AC	200mA / ±1.8%
Resistencia	20MΩ / ±0.8%
Prueba de Continuidad	Beep si es inferior a 150Ω
Tamaño	162mm x 74.5mm x 44mm
Peso	308 gms
Tamaño (HxWxD)	162mm × 74.5mm × 44mm
Tensión DC	200mV; + / – (0.5% lectura + 3 d), 2.000V, 20.00V, + / – (1.0% lectura + 3 d), 200.0V, 600V, + / – (1.0% lectura + 3 d) (alcance, precisión).

Tensión CA	50/60Hz: 2.000V, 20.00V, + / – (1.0% lectura + 5 dígitos), 200.0V, 600V, + / – (1.5% lectura + 10 d) (rango, precisión).

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).