

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Positest LPD kit básico de detector de orificios de bajo voltaje

Interfaz fácil de usar con LED brillantes y multifunción Alerta audible y visible cuando se detectan fallas
Carcasa resistente y sellada para el medio ambiente Resistente...

Categoría: Fallas de recubrimiento

SKU: BLUE-LPDKITB

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **Por confirmar**
Marca **Por confirmar con el proveedor**
SKU **BLUE-LPDKITB**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Interfaz fácil de usar con LED brillantes y multifunción Alerta audible y visible cuando se detectan fallas Carcasa resistente y sellada para el medio ambiente Resistente a la intemperie, al polvo y a los golpes: cumple o supera el IP65 La autopruueba automática verifica la calibración de voltaje Las salidas de voltaje reguladas no caerán bajo carga Certificado de calibración de formato largo incluido GroundSense™ asegura visiblemente al usuario que el instrumento está conectado a tierra correctamente Cumple con los estándares internacionales, incluidos ISO, ASTM y NACE Una amplia gama de hardware de esponja adaptable para una variedad de configuraciones de prueba Los hilos y conectores comunes permiten la máxima flexibilidad Toma de auriculares con...

RANGO	VOLTAJE	SENSIBILIDAD
0 – 500 µm (0 – 20 mils)	9V ± 5% / 67.5V ± 5% / 90V ± 5%	90kΩ ± 3% / 80kΩ ± 3% / 400kΩ ± 3%

1 Especificaciones técnicas

Voltaje	9V ± 5% / 67.5V ± 5% / 90V ± 5%
Sensibilidad	90kΩ ± 3% / 80kΩ ± 3% / 400kΩ ± 3%
Rango de espesor	0 – 500 µm (0 – 20 mils)
Rango de Temperatura	-10 – 50° C (14 – 122° F) / 67.5V ± 5% / 90V ± 5%
Vida de la batería	> 150 horas (según el tipo de batería)
Clasificación del IP	cumple o excede IP65

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

