FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de miliohms

Spec. probado en el entorno de RF de intensidad de campo de menos de 3 V / M y frecuencia menor que sólo el 30 MHZ...

Categoría: **Megger (medidores de aislamiento)** | SKU: **BLUE-MO2001** | Modelo: **MO2001**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**MO2001**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-MO2001**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Spec. probado en el entorno de RF de intensidad de campo de menos de 3 V / M y frecuencia menor que sólo el 30 MHZ

RANGO	200 M OHM	2000 M OHM
Resolución / Corriente de Prueba / Exactitud	**0.1 m ohm / 100 mA / ±(0.75% + 4d)**	**1 m ohm / 10 mA / ± (0.75% + 2d)**

1 Especificaciones técnicas

Rango	Resolución / Corriente de Prueba / Exactitud
200 m ohm	0.1 m ohm / 100 mA / ±(0.75% + 4d)
2000 m ohm	1 m ohm / 10 mA / ±(0.75% + 2d)
20 ohm	10 m ohm / 10 mA / ±(0.75% + 2d)
200 ohm	0.1 ohm / 1 mA / ±(0.75% + 2d)
2000 ohm	1 ohm / 1 mA / ±(0.75% + 2d)
Pantalla	18 mm (0.7") Pantalla LCD.
Lectura máxima	1999.
Ajuste a cero	Ajuste externo a cero, valor en pantalla.
Terminal de Entrada	4 terminales de entrada, efectivo para mediciones bajas de ohm.
Indicador de Sobre Entrada	Indicación de "1".
Tiempo de Muestreo	Aproximadamente 0.4 seg.

Temperatura de Operación	0 - 50 °C (32 - 122 °F).

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).