

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de humedad en materiales lutron modelo ms-7000ha

El medidor de humedad en materiales lutron modelo ms-7000haes un instrumento de medición industrial capaz de examinar la humedad en edificios, especialmente en paredes de...

Categoría: Medidores de humedad

SKU: BLUE-MS7000HA

Modelo: MS7000HA



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloMS7000HA

MarcaLutron (Taiwán)

SKUBLUE-MS7000HA

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El medidor de humedad en materiales lutron modelo ms-7000haes un instrumento de medición industrial capaz de examinar la humedad en edificios, especialmente en paredes de yeso y bloques o ladrillos. El MS-7000HA también es apto para la medición de humedad en tarimas y partes de madera. Su alta tecnología de desarrollo ofrece lecturas rápidas y precisas que son reflejadas en su pantalla LCD súper larga de unos 13 mm de tamaño, o 0.5". Este equipo de medición industrial cuenta con una sonda de 2 pines tipo electrodos que te permitirán realizar las mediciones de humedad en diferentes tipos de materiales. Gracias a su micro-procesador de circuito LSI; cuenta con la capacidad de almacenar lecturas de hasta 9 grupos distintos de datos.

PANTALLA

13 mm (0.5") LCD Súper Largo.

MEDICIONES

Mide la cantidad de humedad en rangos desde un 9 % hasta 30 %.

MEMORIA

Capacidad de almacenar lecturas en 9 grupos distintos.

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	13 mm (0.5") LCD Súper Largo.
Mediciones	Mide la cantidad de humedad en rangos desde un 9 % hasta 30 %.
Descripción general	Utiliza los dos pines tipo electrodo para medir la conductividad de los especímenes, y luego un convertidor para él % de «Contenido de Humedad».
Memoria	Capacidad de almacenar lecturas en 9 grupos distintos.
Circuito	Circuito micro-procesador LSI.
Sonda	2 Pines Tipo Electrodo para medición de humedad.
Compensación de la Temperatura	Compensación de temperatura manual del medidor en rangos de 0 a 50 °C.
Calibración	Función de calibración incorporada, por medio de un botón en el panel frontal.
Retención de Datos	presionando un botón en el panel frontal.
Grabado en Memorias	Graba las mediciones máxima y mínima.
Humedad de Operación	Menos de 80 % R.H.

Fuente de Poder	006P, MN1604 (PP3) Baterías DC 9 V o equivalente alcalinas, o de alta duración.
Dimensiones	180 mm (Largo) x 72 mm (Alto) x 32 mm (Espesor), (7.1" L x 2.8" W x 1.3" pulg.).
Peso	330 gr / 0.73 Lbs.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).