FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de brillo serie 3nh, ángulo de 60°

Exhibición 5 sistemas de datos de la medida, buenos para la comparación Modo de medición: medición básica, medición estadística, medición continua, medición de QC (sólo p...

Categoría: **Brillómetros** | SKU: **BLUE-NHG60** | Modelo: **NHG60**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**NHG60**
Marca	**3nh (China)**
SKU	**BLUE-NHG60**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Exhibición 5 sistemas de datos de la medida, buenos para la comparación Modo de medición: medición básica, medición estadística, medición continua, medición de QC (sólo para software GQC6). Modo continuo para verificar la uniformidad en grandes áreas Gran operación de la pantalla táctil, fácil de utilizar Bonita Apariencia, buena interfaz hombre-instrumento de comunicación Funciones poderosas para cumplir con muchos requisitos diferentes Almacenamiento grande para ahorrar más de 5,000 datos Brillometro Super Profesional BLUE-NHG60 con ángulo de 60° Fabricado según la norma ISO2813 y GB / T 9754. Batería recargable incorporada del ion del litio.

RANGO	MODELO	ÁNGULO DE MEDICIÓN
0 ~ 1000GU	**BLUE-NHG60**	**60°**

1 Especificaciones técnicas

Modelo	BLUE-NHG60
Ángulo de medición	60°
Área de medición (mm)	9×15
Rango de medición	0 ~ 1000GU
Valor de División	0.1GU
Repetibilidad	± 0.1GU ± 0.2GU ± 0.2%GU
Reproducibilidad	± 0.2GU ± 0.5GU ± 0.5%GU
Medición estándar	cumple con el requisito de trabajo de brillo de primera clase JJG696
Correspondencia Cromática	correspondencia con CIE 1931 (2 °) bajo CIE C fuente de luz
Errores	±1.2 , ± 1.2%
Tiempo de medición	0.5s
Dimensiones	160mm × 75mm × 90mm (L * W * H)

Peso	350 gr
Idioma	Ingles y chino
Batería de Litio	de Li-ion de 3200 mAh, > 10,000 lecturas (en un plazo de 8 horas)
Pantalla	TFT de 3.5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva
Interfaz	USB / RS-232
Almacenamiento	Modo básico: 1,000 lecturas, modo estadístico: 5,000 lecturas, modo continuo: 5,000 lecturas
Software	GQC6 Software de control de calidad con funciones de impresión de informes de control de calidad y funciones más extendidas.

2 Normas y estándares aplicables

`ISO 2813` `ASTM D523`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).