FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

pHmetro de banco

No se requiere ajuste de temperatura rango de pH.

Categoría: **Medidores de calidad del agua** | SKU: **BLUE-PH202** | Modelo: **PH202**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**PH202**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-PH202**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

No se requiere ajuste de temperatura rango de pH. Electrodo de pH Cualquier electrodo de pH con conector

RANGO	EXACTITUD	APLICACIÓN
0 a 14 pH × 0,01 pH	**±0.1 de pH (pH 4 a pH 10)±0.07 pH (pH 5 a pH 9)±0.2 de pH (pH 1 a pH 3**	**Educación, Escuelas, Laboratorio, Industrial y Control de Calidad**

1 Especificaciones técnicas

Aplicación	Educación, Escuelas, Laboratorio, Industrial y Control de Calidad
Pantalla	LCD, dígitos de 18 mm.
Rango y resolución	0 a 14 pH × 0,01 pH
Rango de medición	de 0 a 14pH
Resolución	0.01pH
Exactitud	±0.1 de pH (pH 4 a pH 10)±0.07 pH (pH 5 a pH 9)±0.2 de pH (pH 1 a pH 3.9, pH 10.1 a pH 13)
Solo instrumento principal	23 ±5°C, después de la calibración
Impedancia de entrada	10 ohm
Temperatura de compensación	No es necesario hacer el ajuste
Tiempo de muestreo	Aprox. 0.4 segundos.
Temperatura de Operación	de 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad de Operación	menos de 80% RH.

Perilla de calibración	PH externo 4/pH 10 pendiente de ajuste) y pH 7 (ajuste Cal.)
Fuente de alimentación	Batería de 9V, 006P DC
Consumo de energía	Aprox. 2.0mA.
Dimensiones	147 × 117 × 52mm5.8 × 4.6 × 2.0 Pulgadas
Peso	250gr / 0.55 lb.
Accesorios Standard	Manual de instrucciones
Accesorios opcionales	BLUE-PE11 Sonda para medir el pH

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).