

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de nivel láser pl-3dgl

Los dos soportes de imán móviles de 175 grados ayudan a adherirse a la mayoría de los metales, especialmente a las superficies redondas y cilíndricas, el soporte podría c...

Categoría: Niveles

SKU: BLUE-PL3DGL

Modelo: PL3DGL



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloPL3DGL

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-PL3DGL

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Los dos soportes de imán móviles de 175 grados ayudan a adherirse a la mayoría de los metales, especialmente a las superficies redondas y cilíndricas, el soporte podría cubrir el cilindro redondo fácilmente y proporcionar más potencia para enganchar. Poder de los imanes sea más débil por las pinturas o el metal delgado? Tenemos una pierna especial y poderosa para ayudarte. La parte inferior de la pierna brinda un soporte fuerte para que PL-3D se mantenga firme en los lugares que necesita. La base giratoria está en el propio PL-3D, por lo que puede mantener el punto de referencia flexible y sin la base, presione el botón en el lateral, puede decidir moverse hacia arriba o hacia abajo con la base cuando lo desee.

RANGORangoHasta 15 m	N ° DE MODELOSerie PL-3D NIVEL LÁSER	RANGO DE AUTO-NIVELACIÓN± 1.5mm @5m
----------------------	--	-------------------------------------

1 Especificaciones técnicas

N ° de Modelo	Serie PL-3D NIVEL LÁSER
Rango	Hasta 15 m
Rango de auto-nivelación	± 1.5mm @5m
Líneas laser	4°±0.5°
Dirección del haz	Arriba, Abajo, Adelante
Tipo de láser	PL-3DR / 635nm, láser de clase IIPL-3DG / 515nm, láser clase II
Batería	Batería AA x4
Clase de protección	IP54 Protección contra agua / polvo
Temperatura de funcionamiento	Láser rojo -10 ° C ~ 50 ° C Láser verde -5 ° C ~ 40 ° C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ~70°C
Dimensión (H * D * W)	42 × 78 × 120 (base excluida)

Trípode

1/4"

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).