FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de pureza del agua

Se utiliza para medir el valor de conductividad (de 0 a 1999 uS / cm) que pueden ayudar a evaluar si el agua es pura o no.

Categoría: **Medidores de calidad del agua** | SKU: **BLUE-PWA301** | Modelo: **PWA301**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**PWA301**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-PWA301**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Se utiliza para medir el valor de conductividad (de 0 a 1999 uS / cm) que pueden ayudar a evaluar si el agua es pura o no. El valor de conductividad será menor cuando un bajo nivel de impurezas existentes en el agua (agua destilada tiene un valor de conductividad baja de aproximadamente menos de 10 uS / cm). Todo en uno (medidor de conductividad con electrodo integrado) Circuito de microcomputadoras, función inteligente de alta precisión Pruebas de calidad del agua para beber, para uso industrial y la eficacia de filtro de agua IP-67 resistente al agua, la vivienda de servicio pesado Alta fiabilidad de carbono electrodo de varilla Construido con el sensor de temperatura con el ATC (Compensación Automática de Temperatura) Apagado automático (después d...

RANGO	EXACTITUD	RESOLUCIÓN
de 0 a 1999µS/cm	**± 3% FS + 1d**	**1 uS / cm**

1 Especificaciones técnicas

Rango de medición	de 0 a 1999µS/cm
Resolución	1 uS / cm
Precisión	± 3% FS + 1d
Tiempo de muestreo	aproximadamente 0,8 segundos
Pantalla	LCD, el tamaño de 20×28mm
Alimentación	(4) baterías AAA 1.5Vdc
Sonda	varilla de electrodo de carbono para una larga vida
Temperatura	32 ° a 140 ° (0 ° a 50 °)
Humedad	menos del 80% de humedad relativa
Fuente de alimentación	(4) baterías AAA de 1,5 V
Consumo de energía	aprox. 5,7 mA
Dimensiones	7.5″ × 1.6″ × 1.6″ (190×40×40mm)

Peso	0.38 lb (171 gr)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx