FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Distanciómetro s910, 300 mts, kit incluye disto s910, adaptador fta360s y tripie

Manual Medir distancias rápidas y precisas entre dos puntos desde una ubicación con el medidor de distancia láser Leica DISTO ™ S910.

Categoría: **Distanciómetros** | SKU: **BLUE-S910** | Modelo: **S910**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**S910**
Marca	**Leica Geosystems (Suiza)**
SKU	**BLUE-S910**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Crea fácilmente documentación incorporada, calcula las dimensiones del techo e integrar datos en BIM o software CAD para crear visualizaciones 3D. Este flujo de trabajo mejorado permite ahorrar tiempo y dinero – todo esto a un alcance de hasta 300m. Base inteligente integrado para tecnología P2P Puntero con zoom 4x para una fácil orientación X-Rango tecnología del poder para mayor rendimiento de medición La transferencia de datos en tiempo real con WLAN La base inteligente integrada permite medir distancias (por ejemplo, anchos, distancias) entre dos puntos, ángulos e inclinaciones al mismo tiempo desde una ubicación.

RANGO	EXACTITUD	X-RANGO TECNOLOGÍA DEL PODER
0.05 hasta 300 m	**± 1 mm**	•

1 Especificaciones técnicas

Exactitud de medición	± 1 mm
Rango	0.05 hasta 300 m
X-Rango tecnología del poder	•
Unidades de medición	m, ft, in
Distancia en m Ø del punto láser enmm	10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm
Rango de medición Base inteligente Horizontal Vertical	360° -40 a 80°
Distancia en m Tolerancia típica de la función P2P	2, 5, 10 m 2, 5, 10 mm
Rango de nivelación	± 5°
Puntero co 4x de zoom	•
Descripción general de la cámara	•

Formato de archivo	jpg, dxf
Memoria de archivos CAD	20 archivos, c/u de 30 puntos
Programas disponibles para Windows	•
Aplicación disponible	iOS/Android
Interfaz de datos *	Bluetooth Smart, WLAN
Mediciones por juego de baterías	hasta 4000 **
Baterías	Li-ion recargable
Tiempo de carga	4h
clase de protección	IP 54
Dimensiones	164×61×32 mm

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).