FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de turbidez y transmitancia

Ventajas del medidor de turbidez y transmitancia: Cumple con las normas internacionales ASTM D 1003, ISO 13468, ISO 14782, JIS K 7361 y JIS K 7136.

Categoría: **Brillómetros** | SKU: **BLUE-TH100** | Modelo: **TH100**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**TH100**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-TH100**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Ventajas del medidor de turbidez y transmitancia: Cumple con las normas internacionales ASTM D 1003, ISO 13468, ISO 14782, JIS K 7361 y JIS K 7136. Tres tipos de fuentes de luz A, C y D65 para medición de neblina y transmitancia total. Puede realizar mediciones de compensación de transmitancia que pueden proporcionar un resultado de prueba de mayor precisión. Área de medición abierta, sin límite de tamaño de muestra. El instrumento tiene una pantalla TFT de 5.0 pulgadas con una buena interfaz persona – computadora. Puede realizar mediciones tanto horizontales como verticales para medir diferentes tipos de materiales. Adopta una fuente de luz LED cuya vida útil puede alcanzar los 10 años.

RANGO	TIPO	FUENTE DE LUZ
0-100%	**Medición Haze TH-100**	**CIE-A,CIE-C,CIE-D65**

1 Especificaciones técnicas

Tipo	Medición Haze TH-100
Fuente de luz	CIE-A,CIE-C,CIE-D65
Normas	ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782, JIS K 7361/ JIS K 7136, GB/T 2410-08
Parámetros	HAZE, Transmittance(T)
Respuesta espectral	CIE Función de Luminosidad Y/V (λ)
Geometría	0/d
Área de Medición/ Tamaño de Apertura	16.5mm/21mm
Rango de Medición	0-100%
Resolución Haze	0.01
Repetibilidad Haze	≤0.1
Tamaño de Muestra	Espesor ≤150mm

Memoria	20,000 registros
Interfaz	USB
Energía	DC24V
Temperatura de Trabajo	10 - 40 °C (+50 – 104 °F)
Temperatura de Almacenamiento	0 - 50°C (+32 – 122 °F)
Tamaño (LxWxH)	310mm × 215mm × 540mm
Accesorios Estándar	Software (Haze QC), una pieza de la placa estándar de la bruma
Opcional	Accesorios

2 Normas y estándares aplicables

`ASTM D1003` `ISO 13468` `ISO 14782` `JIS K 7361` `JIS K 7136`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).