FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Vibrómetro digital de alta precisión time tv310 con sistema métrico decimal

Función de memoria grande: 100 × 100 resultados medidos (100 puntos de prueba, se pueden almacenar 100 datos en cada punto de prueba), 100 espectrogramas (cada punto de p...

Categoría: **Vibrómetros** | SKU: **BLUE-TV310** | Modelo: **TV310**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**TV310**
Marca	**Beijing TIME High Technology (China)**
SKU	**BLUE-TV310**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Función de memoria grande: 100 × 100 resultados medidos (100 puntos de prueba, se pueden almacenar 100 datos en cada punto de prueba), 100 espectrogramas (cada punto de prueba puede almacenar un espectrograma) El espectrograma puede mostrarse en tiempo real El histograma se puede hacer de acuerdo con la línea de alarma preestablecida Preconfiguración de límites superior / inferior y alarma sonora si los resultados de la prueba están fuera de limitación, lo que lleva al modo de análisis de espectro automáticamente Conectado a la PC con software avanzado para más necesidades de análisis Integrado con la impresora para imprimir el resultado de la prueba Pantalla LCD matricial de 300 × 200 con luz de fondo Batería de Li (trabajo continuo 20 horas sin luz...

RANGO	EXACTITUD	ACELERACIÓN
Sonda de baja sensibilidad.	**± 5%**	**0.1m / s-392m / s (pico)**

1 Especificaciones técnicas

Rango de medición	Sonda de baja sensibilidad.
Aceleración	0.1m / s-392m / s (pico)
Velocidad	0.01cm / s-80cm / s (RMS)
Desplazamiento	0.001mm-18.1mm (pico-pico)
Rango de frecuencia	Sonda de baja sensibilidad:
Exactitud	± 5%
Poder	Batería de Li (trabajo continuo 20 horas sin luz de fondo)
Temperatura	0 ~ 40 °C
Humedad	≤80% HR
Dimensión (mm)	171 × 78.5 × 28

Peso (gramos)	230

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).