FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de vibraciones básico lutron vb8201ha

Mediciones: Aceleración, velocidad, valores de RMS, valor de punta, retención de datos, valores de mínimo y máximo Apagado: Auto apagado cuando no está en uso, ayuda a la...

Categoría: **Vibrómetros** | SKU: **BLUE-VB8201HA** | Modelo: **VB8201HA**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**VB8201HA**
Marca	**Lutron (Taiwán)**
SKU	**BLUE-VB8201HA**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Mediciones: Aceleración, velocidad, valores de RMS, valor de punta, retención de datos, valores de mínimo y máximo Apagado: Auto apagado cuando no está en uso, ayuda a la preservación de la vida de la carga de la batería o apagado manual por medio de botón

RANGO
Velocidad: 200 mm/s: 0.5 a 199.9 mm/ - Aceleración: 200 m/s²: 0.5 a 19

EXACTITUD
± (5% + 2d) lectura, 160Hz, 80Hz, @23 ± 5°C

PANTALLA
Pantalla de 61mm × 34mm, LCD extra grande, Tamaño de letra de 15mm

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla de 61mm × 34mm, LCD extra grande, Tamaño de letra de 15mm
Mediciones	Aceleración, velocidad, valores de RMS, valor de punta, retención de datos, valores de mínimo y máximo
Rango	Velocidad: 200 mm/s: 0.5 a 199.9 mm/ - Aceleración: 200 m/s²: 0.5 a 199.9 m/s²
Punto de Calibración	Velocidad: 50mm/s (160Hz) - Aceleración: 50 m/s² (160Hz)
Exactitud	± (5% + 2d) lectura, 160Hz, 80Hz, @23 ± 5°C
Rango de Frecuencia	10Hz ~ 1KHz
Circuito	Circuito de micro computadora exclusivo
Retención de Datos	Congelamiento de la lectura deseada
Retención de punta	Para retener el valor de la punta
Memoria	Valor máximo y mínimo
Apagado	Auto apagado cuando no está en uso, ayuda a la preservación de la vida de la carga de la batería o apagado manual por medio de botón

Tiempo de muestra	Aproximadamente 1 segundo
Temperatura de operación	0° a 50° (32°F a 122°F)
Humedad de operación	Menos de 80% RH
Fuente de Poder	Batería DC9V alcalina o del tipo Alta Duración, 006P, MN1604 (PP3) o equivalente
Consumo de energía	Aproximadamente DC 6 mA
Peso	Medidor: 274 gr/0.60 LB - Sonda: 38 gr/0.08 LB
Dimensión	Medidor: 185 × 78 × 38 mm (7.3 × 3.1 × 1.5 pulgadas)
Sonda con sensor de vibración	Redonda 16 mm. Dia. × 29 mm.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).